

现代车库地面为什么要运用环氧地坪漆

产品名称	现代车库地面为什么要运用环氧地坪漆
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	28.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:03
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

[现代车库地面为什么要运用环氧地坪漆](#)

选择“环氧地坪”的十个理由

- 1、塑造大自然的环境空间
- 2、为您的业主打造清洁明亮的工作环境
- 3、为您的企业提升个性化的商业形象
- 4、在日趋恶化的环境中保留一片净土
- 5、为您的创业成功指数加分
- 6、让您的业主更信任您

7、让您的业主更加喜欢自己的岗位

8、让工作环境影响员工敬业的积极性

9、防尘、防霉、防水、易清洁

10、耐磨、抗压、防腐蚀，不让车库地面脏兮兮的

车库环氧地坪漆主要施工工艺流程

本工程环氧地坪涂装主要是采用底涂、中涂（或压砂）、面涂、罩面的方法分层进行施工的，主要施工工艺是：基层处理 弹线 粘贴胶带纸保护层 环氧树脂底涂层施工 中涂层（或压砂层）施工、铺平、抹平、压实、清理干净 面涂层施工 罩光层 常温下养护 胶带纸清除、边角修整 验收 交付使用。

（1）粘贴胶带纸保护层

首先界定环氧树脂地坪车道与停车位边缘分隔线，然后将墙角、设备底部、管道、地漏四周或其它应受保护的部位，粘贴 2 c m 宽胶带纸，防止环氧树脂地坪涂装施工时污染其表面；不同颜色的面层交接处，要提前粘贴好胶带纸，待面涂施工完成后 1 h 左右，清除胶带纸，以保证接缝顺直美观。

（2）底涂层施工

工具准备：大面积施工底油采用滚涂方法施工，滚涂时选用毛多、厚实且不易脱毛的优质滚筒（如德国克里斯汀），用之前设法除去已松动的毛丝；小面积施工可选用板刷刷涂。

配料：根据施工面积估计底油用量，将底油混合，搅拌均匀，正常情况下混凝土基层每平方米可按 0 . 1 5 ~ 0 . 3 k g 考虑。对于特别粗糙的基面，可在底油中加适量的石英粉搅均，这样对一些细小的孔隙起到填补作用。

施工：用准备好的辊筒滚涂，在规定时间内要求滚涂 2 ~ 3 遍，均匀成膜，无漏涂；同时及时

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/118.html>