

# SBS改性沥青批发

产品名称	SBS改性沥青批发
公司名称	中航路通实业有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	广州市越秀区环市东路339号601广东国际大厦主楼六层自编房号602单元
联系电话	1360-9653530

## 产品详情

道路沥青多少钱一立方，供应六盘水100，铜仁70，阳离子乳化沥青多少钱一桶，阳离子乳化沥青批发价格，SBS改性沥青批发，SBS改性沥青价格表！改性沥青供应，安顺阳离子乳化沥青，遵义沥青多少钱。遵义90号沥青，贵阳70号沥青，SBS改性沥青报价，铜仁沥青多少钱一立方，铜仁70。道路沥青厂价供应，阳离子乳化沥青批发价格，六盘水沥青批发价格，安顺沥青价格，六盘水改性沥青，厂家直销安顺100，安顺沥青报价，SBS改性沥青供应商，SBS改性沥青生产厂家！贵阳SBS改性沥青，六盘水沥青。遵义沥青生产厂家，贵阳沥青批发价格。

大型国企品质保证，放心供应。我司在贵州附近拥有数万吨库容，可满足各种供应需求。

中航路通实业有限公司（简称中航路通）隶属于中国航空技术国际控股有限公司，于2011年2月1日注册成立，注册资金3亿元。中航路通将坚定不移地走专业化经营的道路，迅速在沥青及机电贸易领域形成最完整、优化、高效及有成本竞争力的供应链体系，成为行业的引领者。

沥青业务是公司重点发展的核心业务，公司正在全面提升沥青业务综合竞争力，使路通成为道路沥青供应链最具综合竞争力并可可持续发展的专业化领先企业，并打造自主品牌“中航路通”改性沥青及相关产品，创行业知名品牌。利用得天独厚的资源优势，专业从事石油沥青的生产加工、贸易批发，经销茂名石化“东海牌”道路石油沥青，主营产品有重交道路沥青、SBS改性沥青、乳化沥青；公司一直以来坚持“质量第一，信誉第一，客户第一”的经营理念，与国内众多企业建立了长期稳定的合作关系；热诚欢迎广大客商新老朋友咨询合作

企业经营之道，皆系于我们的使命，沥青每位同仁，均铭记公司的使命，孜孜以求，成就客户、成就自己、成就百年梦想。

现如今贵州地区的公路工程很多，一些开发商和施工商在得到好的工程项目之后不但不高兴，还头疼，头疼什么呢？这70号沥青的价格多少才算实惠呢？一些70号道路沥青的价格虽然便宜，但是质量不达标，有些质量是达标了，但是价格上又高的吓人，这种情况，怎么办呢？

其实不光买沥青这东西，买什么东西都一样，都要看这东西的性价比，只有性价比好了，才值得大家去购买，那70号沥青的性价比最好的是什么标准呢？首先要去看质量，其实不管怎么说，任何东西质量是第一位的，无论多便宜，谁也不想花钱买个麻烦回来，指标方面，在达到国家指标（简称国标）的70号道路沥青，一般是三千块每吨（这个价格会根据时间不同会有上下的浮动），在这种指标下，这种价格是性价比最高的70号道路沥青的性价比。

说了这些，广大的开发商和施工商心里有数了吗？如果还有其他方面的问题，欢迎致电你来电咨询。

产品品牌：中石油、中石化、各种进口沥青

产品型号：10# 70# 90# 100#(A级B级C级)道路沥青 阳离子乳化沥青：SBS 改性沥青

产品规格：散装、槽车、袋装、桶装

产品指标：

型号 70#

用途分类 道路沥青

生产厂家 茂名石化（%）

规格 散装、袋装、桶装

外观 液体沥青

针入度 71.7（mm）

延度 大于150（cm）

软化点 47.5（ ）

闪点 326（ ）

本公司所经营的70#90#重交道路沥青，质量保证，适用于高速公路、省市一级、二级公路的铺设，可提供散装（量大，客户要提供储备罐）、袋装和桶装沥青。

公司保证货物是厂价直销，未经过经销环节，质量保证，价格低，且自有运输配送车队，保障货物及时运到客户指到地点,欢迎来电或面议。

我们的业务范围：现已拓展延伸覆盖全国：

24小时客户服务热线：

客户经理：陈经理

联系电话：13609653530

QQ号码：531206676

邮 箱：531206676@qq.com

贵州办事处：贵州贵阳市北京路银海元隆4栋

大型国企品质保证，放心供应。我司在贵州附近拥有数万吨库容，可满足各种供应需求。

沥青乳化的生产过程 发布时间：2016-02-25 乳化沥青设备乳化出来的沥青铺设路面使用时间更长久，乳化沥青主要由以下五种主要的材料组成：沥青、水、乳化剂、酸和改性剂，为了储存稳定或者是为了满足其他的特殊用途，还会添加少量的添加剂。

乳化沥青的生产流程可以分为以下四个过程：沥青准备，皂液准备，沥青乳化，乳液储存。 1.

沥青的准备 沥青是乳化沥青中的最主要组成部分，一般占到乳化沥青总质量的50%-65%。当乳化沥青喷洒或者拌和完成后，乳化沥青破乳，其中的水分蒸发后真正留在路面上的是沥青。因此，沥青的准备至关重要。根据乳化沥青的用途，选择适宜的沥青品牌和标号后，沥青的准备过程主要就是将沥青加热并保持在适宜的温度的过程。沥青准备过程中温度的控制十分重要，如果沥青温度过低，会造成沥青黏度大，流动困难，从而乳化困难；如果沥青温度过高，一方面会造成沥青老化，同时也会使乳化沥青的出口温度过高，影响乳化剂的稳定性和乳化沥青的质量。 2.皂液的准备 根据所需的乳化沥青的不同，选择适宜的乳化剂种类和剂量以及添加剂种类和剂量，配置乳化剂水溶液（皂液）。根据乳化沥青设备和乳化剂种类的不同，乳化剂的水溶液（皂液）的制备过程也有差异。对于全自动连续式的乳化沥青生产设备，皂液的各个组分（水、酸、乳化剂等）都是由生产设备本身设置的程序自动完成的，只要保证各材料的供给即可；对于半连续式或间歇式的生产设备，则需要按照配方要求手工配置皂液。有的乳化剂水溶液需要加酸调节PH值，有的（如季铵盐类）则不需要。有些常温下呈固态的乳化剂还需要在配置皂液前首先将其加热融化。皂液在进入乳化设备前的温度一般控制在55-75 之间。 3.沥青的乳化 将合理配比的沥青和皂液一起放入乳化机，经过增压、剪切、研磨等机械作用，使沥青形成均匀、细小的颗粒，稳定而均匀的分散在皂液中，形成水包油的沥青乳状液。合适的乳化沥青出口温度应在85 左右。 4. 乳化沥青的储存 乳化沥青从乳化机中出来，经冷却后进入储罐。大型的储罐中应配置搅拌装置，定期进行搅拌。以减缓乳化沥青的离析。

【原创内容】否灵活，管道是否畅通，电源接线是否正确。二、初次装入沥青，请打开排气阀，使沥青顺利进入加热器。三、点火前，请将水箱加满水，打开阀门使蒸汽发生器内的水位达到一定高完毕，请注意观察温度表的指示，及时泵出高温沥青，如温度过高又不需要示出时，请迅速启动内循环降温。七、当罐内沥青液面低于温度计的位置时，请在沥青泵停止前关闭吸程阀

乳化沥青生产设备的分类 1.按照生产流程分类 乳化沥青设备按照工艺流程分类，可以分为间歇作业式、半连续作业式、连续作业式三种。其工艺流程分别如图1-1和图1-2所示。如

情，固固定式乳化沥青设备是国内主要的乳化沥青设备类型。沥青罐使用操作说明书沥青罐是“内热型局部快速沥青储存加热器装置”，系列是目前国内最先进的快热、节能、环保为型的不同配置。可以满足不同的工程要求。固定式乳化沥青设备一般依托沥青厂或者沥青混泥土拌合站等有沥青储罐的地方，

服务一定距离范围内较固定的客户群体。由于适合我国国动、吊装、维修特别方便，固定式非常方便，本产品加热160度的热沥青一般不会超过30分钟。沥青罐操作步骤一、设备安装就位后，请检查各部连接是否稳固、紧密、运转部件是动、吊装、维修特别方便，固定式非常方便，本产品加热160度的热沥青一般不会超过30分钟。沥青罐操作步骤一、设备安装就位后，请检查各部连接是否稳固、紧密、运转部件是完毕，请注意观察温度表的指示，及时泵出高温沥青，如温度过高又不需要示出时，请迅速启动内循环降温。七、当罐内沥青液面低于温度计的位置时，请在沥青泵停止前关闭吸程阀