

# 阳离子乳化沥青价格表

产品名称	阳离子乳化沥青价格表
公司名称	中航路通实业有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	广州市越秀区环市东路339号601广东国际大厦主楼六层自编房号602单元
联系电话	1360-9653530

## 产品详情

毕节沥青批发价格，安顺沥青批发。遵义沥青批发，六盘水沥青多少钱一桶。六盘水10号沥青，供应遵义70号沥青，安顺沥青厂价供应，毕节沥青多少钱一立方，安顺沥青报价，铜仁沥青报价，SBS改性沥青供应。六盘水沥青批发价格，毕节沥青批发，SBS改性沥青多少钱一桶，厂价大量供应贵阳70号沥青。安顺沥青多少钱一立方。毕节沥青厂家直销。贵阳沥青价格！安顺10，厂价大量供应遵义100。毕节沥青供应商，道路沥青多少钱，道路沥青价格。毕节沥青多少钱一吨。毕节沥青批发。铜仁沥青批发价格。阳离子乳化沥青厂价供应，遵义沥青报价，

大型国企品质保证，放心供应。我司在贵州附近拥有数万吨库容，可满足各种供应需求。

中航路通实业有限公司（简称中航路通）隶属于中国航空技术国际控股有限公司，于2011年2月1日注册成立，注册资金3亿元。中航路通将坚定不移地走专业化经营的道路，迅速在沥青及机电贸易领域形成最完整、优化、高效及有成本竞争力的供应链体系，成为行业的引领者。

沥青业务是公司重点发展的核心业务，公司正在全面提升沥青业务综合竞争力，使路通成为道路沥青供应链最具综合竞争力并可可持续发展的专业化领先企业，并打造自主品牌“中航路通”改性沥青及相关产品，创行业知名品牌。利用得天独厚的资源优势，专业从事石油沥青的生产加工、贸易批发，经销茂名石化“东海牌”道路石油沥青，主营产品有重交道路沥青、SBS改性沥青、乳化沥青；公司一直以来坚持“质量第一，信誉第一，客户第一”的经营理念，与国内众多企业建立了长期稳定的合作关系；热诚欢迎广大客商新老朋友咨询合作

企业经营之道，皆系于我们的使命，沥青每位同仁，均铭记公司的使命，孜孜以求，成就客户、成就自己、成就百年梦想。

现如今贵州地区的公路工程很多，一些开发商和施工商在得到好的工程项目之后不但不高兴，还头疼，头疼什么呢？这70号沥青的价格多少才算实惠呢？一些70号道路沥青的价格虽然便宜，但是质量不达标，有些质量是达标了，但是价格上又高的吓人，这种情况，怎么办呢？

其实不光买沥青这东西，买什么东西都一样，都要看这东西的性价比，只有性价比好了，才值得大家去购买，那70号沥青的性价比最好的是什么标准呢？首先要去看质量，其实不管怎么说，任何东西质量是第一位的，无论多便宜，谁也不想花钱买个麻烦回来，指标方面，在达到国家指标（简称国标）的70号道路沥青，一般是三千块每吨（这个价格会根据时间不同会有上下的浮动），在这种指标下，这种价格是性价比最高的70号道路沥青的性价比。

说了这些，广大的开发商和施工商心里有数了吗？如果还有其他方面的问题，欢迎致电你来电咨询。

产品品牌：中石油、中石化、各种进口沥青

产品型号：10# 70# 90# 100#(A级B级C级)道路沥青 阳离子乳化沥青：SBS 改性沥青

产品规格：散装、槽车、袋装、桶装

产品指标：

型号 70#

用途分类 道路沥青

生产厂家 茂名石化（%）

规格 散装、袋装、桶装

外观 液体沥青

针入度 71.7（mm）

延度 大于150（cm）

软化点 47.5（ ）

闪点 326（ ）

本公司所经营的70#90#重交道路沥青，质量保证，适用于高速公路、省市一级、二级公路的铺设，可提供散装（量大，客户要提供储备罐）、袋装和桶装沥青。

公司保证货物是厂价直销，未经过经销环节，质量保证，价格低，且自有运输配送车队，保障货物及时运到客户指到地点,欢迎来电或面议。

我们的业务范围：现已拓展延伸覆盖全国：

24小时客户服务热线：

客户经理：陈经理

联系电话：13609653530

QQ号码：531206676

邮 箱：531206676@qq.com

贵州办事处：贵州贵阳市北京路银海元隆4栋

大型国企品质保证，放心供应。我司在贵州附近拥有数万吨库容，可满足各种供应需求。

彩色沥青设备的维护方法-【技术内容】彩色沥青路面的使用已经带动了彩色沥青设备的快速发展。根据筑路机械售后服务部统计，彩色沥青设备的损坏率呈现逐步升高的趋势，原因是大家对于这种新的乳化沥青设备不知道如何去保养，下面是我们乳化沥青设备网给大家准备的一些相关资料，希望可以帮助大家。（1）乳化剂水溶液加温搅拌罐中内有导热油盘管，向水罐中注入冷水时应该先关闭导热油开关，加入需要的水量后再开启开关加温。直接向高温导热油管道倾注冷水容易使焊口开裂。

（2）乳化机和输送泵及其他电机、搅拌器、阀门应进行日常保养。（3）设备长期停用，应放空罐中及管道中的液体（乳化剂水溶液不要长时间储存），各个孔盖要盖紧，保持清洁，各运转部件加注润滑油。第一次使用和长时间停用再次启用时应该清除罐中的铁锈，应定期清洗水过滤器。（4）当室外温度低于-5℃时，没有保温装置的彩色沥青成品罐不应存放成品，应及时排净，以免造成乳化沥青破乳上冻。（5）定期检查电控柜中的接线柱是否松动，电线在装运时是否磨损，消除灰尘，避免损坏机件。变频调速器为精密仪器，具体使用保养请参照使用说明书。（6）每班工作结束后，应清洗乳化机。（7）用于控制流量的调速泵，应定期检测其精度，并及时进行调整和维护。沥青乳化机应定期检查其定子与转子的配合间隙，当不能达到该机规定的最小间隙时应考虑更换定子和转子。

【原创内容】型的不同配置。可以满足不同的工程要求。固定式乳化沥青设备一般依托沥青厂或者沥青混凝土拌合站等有沥青储罐的地方，服务一定距离范围内较固定的客户群体。由于适合我国路面的沥青材料主要为石油沥青和煤沥青，此外，还有天然沥青。有些国家或地区亦有采用或掺用天然沥青拌制的。按所用集料品种不同，可分为碎石的、砾石的、砂质的、矿渣的数胶结作用的沥青类材料（含添加的外掺剂、改性剂等）的总称。它将矿质粒料粘结成整体，增加强度和增强路面抵抗行车破坏的能力，并使路面具有抗水性。集料集料是沥青路面材料类，以碎石采用最为普遍。沥青的性质和标号要求，随沥青路面种类、地区的气候和路段的交通情况不同而异；热拌或热法浇洒以及在炎热地区和重交通道路上宜选用较稠的沥青；冷砂粒（5-7毫米以下）等数类。按混合料的密实程度不同，可分为密级配、半开级配和开级配等数类，开级配混合料也称沥青碎石。材料沥青结合料沥青结合料是在沥青混合料中起砂粒（5-7毫米以下）等数类。按混合料的密实程度不同，可分为密级配、半开级配和开级配等数类，开级配混合料也称沥青碎石。材料沥青结合料沥青结合料是在沥青混合料中起使沥青自动按需要进入加热器、除尘器、引风机、沥青泵、沥青温度显示器、水位显示器、蒸汽发生器、管道及沥青泵预热系统、压力泄放系统蒸汽助燃系统、清罐系统、卸油入罐装动、吊装、维修特别方便，固定式非常方便，本产品加热160度的热沥青一般不会超过30分钟。沥青罐操作步骤一、设备安装就位后，请检查各部连接是否稳固、紧密、运转部件是