

上海保玲供应RE-301旋转蒸发器

产品名称	上海保玲供应RE-301旋转蒸发器
公司名称	上海保玲仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海保玲 型号:RE-301
公司地址	上海市青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层M区189室
联系电话	021-59228079

产品详情

产品介绍：RE-301旋转蒸发器（旋转蒸发仪）能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜，高效蒸发，然后再冷凝回收溶媒。特别适合对热敏物料浓缩、结晶、分离、溶媒回收等，部分机型还能做回流提取，是生物、医药、化工、食品等行业科研及生产的重要设备。

产品特点：

- 1、 旋转蒸发器（旋转蒸发仪）精心设计的密封系统，耐腐蚀性强，能保持-0.096MPa以上真空度。
- 2、 旋转蒸发器（旋转蒸发仪）高蒸发效率，高回收率。
- 3、 旋转蒸发器（旋转蒸发仪）模块式系列化设计、可扩展性强。
- 4、 旋转蒸发器（旋转蒸发仪）装拆方便，操作方便，维修方便。
- 5、 旋转蒸发器（旋转蒸发仪）不锈钢底盘，立柱、主轴、铝合金铸件，造型美观，耐腐蚀。
- 6、 旋转蒸发器（旋转蒸发仪）关键密封件，电子元器件进口。
- 7、 旋转蒸发器（旋转蒸发仪）交流感应电机无级调速、无电刷、无火花、长寿命。
- 8、 旋转蒸发器（旋转蒸发仪）选配过渡接口，可向下兼容0.25~2L旋转瓶

技术参数：型号：RE-301 旋转瓶(L)：3（50法兰口）收集瓶(L)：3(下出料) 旋转电机(W)：40
旋转速度(rpm)：0-120 水浴功率(Kw)：2升降式 冷凝器：立式水冷 密封方式：F4+橡胶
外形尺寸(MM)：670×320×940(H)

特别介绍：智能温控·立式水冷·水浴升降·下出料·真空表 选件：

过渡接口、0.25L、2L旋转瓶、防冲塞