

矿用通讯电缆MHYVP1*6*7/0.52

产品名称	矿用通讯电缆MHYVP1*6*7/0.52
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

矿用通讯电缆MHYV1*6*7/0.52型号:MHYV MHY MHYA32 MHJYV MHYV 1×2 2×2 1×4 5×2 ×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线 3/0.28钢线 1×2 2×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHY 1/0.8 20×2 30×2 50×2 ×0.8 矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 30×2 50×2 80×2 ×0.8钢丝铠装聚护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

矿用通讯电缆MHYV1*6*7/0.52主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7 固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000 线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06 近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70 电感 (800~1000HZ) uH/km 800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2% 矿用通信电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40~50 ; 平均大相对湿度为 95% (25 时) 允许附设与安装的温度应不大于-10 小弯曲半径: MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍, 其它型号的电缆为外径的15倍。

矿用通讯电缆MHYV1*6*7/0.52用型号、规格表示。如:

a) 具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚护套矿用通信

电缆表示为：MHYA32 30 × 2

b) 具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚护套矿用通信电缆，表示为：MHYV 1 × 4

矿用通讯电缆MHYV1*6*7/0.52主要技术性能及指标

20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28 (3钢4铜) 73 1/0.8 36.7

固有衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000

线对工作电容 (800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06

近端串音衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/500m 70

电感 (800 ~ 1000HZ) uH/km 800

耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

直流电阻差 环阻的2%

矿用通讯电缆MHYV1*6*7/0.52的使用特性

导体的长期允许工作温度-40 ~ 50 ；