

电脑式光能板拉力试验机厂家

产品名称	电脑式光能板拉力试验机厂家
公司名称	深圳市科兴精密仪器有限公司
价格	8608.00/台
规格参数	品牌:深圳科兴仪器 型号:HAK-3516C
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区南湾街道南岭龙山工业区16号
联系电话	86 0755 84716026 13480652859

产品详情

[苏州电脑式光能板拉力试验机](#)

一、电脑式光能板拉力试验机用途：

电脑式光能板剥离力试验机针对 90°、180°、45° 剥离拉力测试，适用于焊带、太阳能电池基板、EVA背胶、极电拉力，LCD模块及各类薄膜胶合等产品。采用高级烤漆处理内置高精度、低阻力、无间隙低阻力无间隙双滚珠螺杆及导向立，柱，其具有结构合理、刚性大、加载平稳、稳定性能好等特点。

二、电脑式光能板拉力试验机符合标准：ICE 61215、ASTM D638、GB/T1040-1998、GB/T1041。

三、电脑式光能板拉力试验机部分更新功能：

- 1、自动归零：计算机接到试验开始指令，测量系统便自动归零；
- 2、自动存档：试验资料和实验条件自动存盘，杜绝因忘记存盘引起的资料丢失；
- 3、测试过程：试验过程及测量、显示、分析等
- 4、显示方式：数据和曲线随试验过程动态显示；
- 5、结果再现：试验结果可任意存取，可对数据曲线再分析；
- 6、结果对比：多个试验特性曲线可用不同颜色迭加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较；

- 7、曲线选择：可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印；
- 8、批量试验：对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验；
- 9、试验报告：（标准格式）拉伸、ZUI大力、拉伸强度、断裂伸长率、剥离强度等；屈服强度，弹性模量。
- 10、限位保护：具有程控和机械两级保护；
- 11、过载保护：当负载超过额定的10%时自动停机；
- 12、紧急停机：设有急停开关，用于紧急状态切断整机电源；
- 13、自动诊断：系统具有自动诊断功能，定时对测量系统，驱动系统进行过压，过流、超温等检查，出现异常情况即刻停机。

四、电脑式光能板拉力试验机参数：

容量选择：10、20、50、100、200、500kg；

机台行程：680cm（不含夹具）；

测试速度：0.1～500mm/min键盘输入控制；

控制方式：伺服驱动控制，伺服电机传动；

机台重量：约75Kg；

精度：小于±0.5%；

操作方式：全电脑控制，Windows模式操作；

解析度：1/250,000；

电源：1、220V/50HZ；

测试规格：200X200；

材质：铝型材，阳极处理；

压板槽宽：5mm；

移动行程：160mm；

测试角度：45度、90度、180度背胶剥离测试，主要测试背板胶的粘合强度；

测试方法，90度剥离、45度剥离、180度剥离；

夹具：链条连接式；

夹片尺寸：13mm。

