

阻火圈 阻燃 自我

产品名称	阻火圈 阻燃 自我
公司名称	嵊州市超越防火材料厂
价格	10.00/只
规格参数	类型:阻燃 品牌:自我
公司地址	嵊州市鹿山街道城西三苑11幢 - 9 北
联系电话	0575-83040595 13506754485

产品详情

类型 阻燃 品牌 自我

zhq建筑排水pvc-u管阻火圈

我厂研制生产的zhq建筑排水pvc-u管道用阻火圈产品，经国家防火建筑材料质量监督检测中心检测，各项性能指标符合要求，超过同类产品水平。该产品主要有金属壳体和阻燃膨胀芯材组成，使用时将阻火圈套在硬聚氯乙烯管的外壁，固定在楼板或墙体部位，火灾发生时，阻火圈内的芯材受热急速膨胀，挤压受热变软的pvc-u管道，在较短时间内封堵管道贯穿洞口，阻止火势沿洞口蔓延至上一层楼或相邻房间。本产品具有膨胀速度快、封堵时间短、耐火极限长、难燃、低烟、性能优良、结构紧凑、造型美观、施工安装方便、使用寿命长等优点。

主要技术指标

规格 型号	尺寸			适用 管径	备注
	内径	外径	高度		
zhq7 5	76	105	36	75	尺寸 误差 为±

zhq1 10	111	141	36	110	1
zhq1 60	161	206	58	160	
zhq2 00	201	255	70	200	

阻火圈膨胀芯材的膨胀性能 耐火性能

膨胀 体积 ml/ g	未经浸泡	10	项目	技术指示
	浸入水中48h后		耐火极限	180分钟
	浸入水泥浆中48h后			
			封堵时间	10分钟

阻火圈放置部位

按我国建设部《CJJ/T29-1998建筑排水管硬聚氯乙烯管道工程技术规程》，高层建筑和有防火要求的其它建筑的下列部位应放置阻火圈

- 1、明敷管道的主管管径大于等于110mm时，在楼板贯穿部位应设阻火圈。
- 2、明敷管道的横支管和暗设主管相连接的贯穿墙体部位应设阻火圈。
- 3、横管穿越防火分区隔墙时，穿越墙体两侧部位均应设阻火圈。
- 4、排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面，在屋面板底部设阻火圈。