

# 手轮手脉组合手轮

产品名称	手轮手脉组合手轮
公司名称	烟台羿沅传感测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市经济技术开发区珠江路32号留学生创业园3号楼301室
联系电话	13280982809

## 产品详情

### WFS-60小型手脉

#### 特性与用途

外径 60，厚度仅25，小型超薄型设计，手感极佳。

分辨率有25P/R,50P/R，100P/R等可选，输出信号为A、B。

多种输出电路可选，出线方式为接线端子后出。

适用数控机床的零点补正和信号分割等有等。

#### 产品特点

WFS 60 —  
100 B 05 L

基本型号 主题外径 脉冲数 两相A B 电源电压 输出电路

60mm  
DC+5V 形式

L;长线驱动AM26LS31

#### 电气参数

#### 环境参数

--	--	--

输出电路	驱动器L	C、E
电源电压	+5V ±5%	+ 5或+8 ~ 30V
消耗电流	100mA	60mA
允许负载	20mA	30mA
信号高电平	2.5V	VCC*70%
信号低电平	0.5V	0.5V
响应频率	20KHz	20KHz
抗冲击	1000m/s <sup>2</sup> ,60ms	
抗振动	100m/s <sup>2</sup> ,10 ~ 200Hz	
工作温度	-10 ~ +60	
贮存温度	-20 ~ 70	
相对湿度	RH85% 无结露	
防护等级	IP50	