

SMT包装载带剥离力测试仪工厂

产品名称	SMT包装载带剥离力测试仪工厂
公司名称	深圳市科兴精密仪器有限公司
价格	8866.00/台
规格参数	品牌:深圳科兴仪器 型号:HAK-3150
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区南湾街道南岭龙山工业区16号
联系电话	86 0755 84716026 13480652859

产品详情

[SMT包装载带剥离力测试仪工厂](#)

在SMT制程中需要处理各种电子元器件，为了保证元器件在运输、传送过程中不受破坏，我们通常采用各种保护方式。如用载带进行封装。贴片时将上层盖带撕开，利用机械手的精确定位拾取零件。但是盖带与载带之间的封合力度直接影响到机械手是否能准确的拾取元器件。因此，深圳科兴仪器公司开发了这款产品，用来检测盖带的剥离强度是否符合EIA标准的规定。拉力测试仪使SMT的制程得到先期的质量保证。该设备完全按照EIA标准要求来设计，剥离角度在165~180之间。为了更直观得判断实际测试效果，我们设计有上下极限值，测试结果会以曲线形式显示。是否超出这个极限值横线，一目了然。因此，该设备操作简单，易用，即使没有经验的人通过简单讲解也能迅速掌握要领，熟练操作。

一、载带剥离力测试仪功能和用途：

- 1、符合ANSI/EIA-481-D标准中关于剥离强度测试要求设计。
- 2、可采用手动控制或PC控制。
- 3、采用日本原装（1kg）拉力测试头，测试值准确。
- 4、测试值采用RS232数字信号传输，确保资料转换没有误差。
- 5、软件操作采用WINDOWS接口，操作简易，方便，专业资料格式，测试结果无法修改，极具公信力。
- 6、可设定采样资料延时读取，测试结果实时显示，可设定拉力上限及下限,自动判断可打印测试结果。可进行资料存储，建立历史性的数据库。
- 7、剥离速度采用LCD显示。

8、可依客户需求做专业开发，价格另议。

9、电脑与拉力计直线连接，时刻记录拉力数据，并适时将数据以曲线的形式呈现在屏幕上，测试完毕。自动给出拉力的极大值、极小值、拉力范围、平均值、均方根值、标准差、变异数等，方便数据统计。

二、载带剥离力测试仪机台规格：

1、拉力测定范围：0~1000g (ZUI小读值 $\pm 0.1g$)

2、拉力速度：300mm/min

3、拉力角度：165-180度

4、测试带宽：8-120mm

5、测试带质：塑料及纸质

6、电 源：220VAC/50HZ

7、测试长度：ZUI大250mm

8、机体尺寸：900mm × 130mm × 140mm