

# 菲恩特阀门测试台

产品名称	菲恩特阀门测试台
公司名称	台州菲恩特流体控制有限公司
价格	46000.00/套
规格参数	品牌:菲恩特 型号:阀门测试台 材质:不锈钢
公司地址	台州市黄岩区西城街道梅园社区西城模具城
联系电话	89825885 18815239658

## 产品详情

### [阀门测试台](#)

台州菲恩特阀门气密封试验台高压阀门气压检测台高压阀门气压检测设备用于各种截止阀、旋塞阀、止回阀、球阀、调节阀、阀组等高压阀门，气瓶阀和瓶头阀及仪表阀门的阀体强度试验与高低压气密性能试验 阀门测试台参考执行标准 GB/T 13927通用阀门压力试验；GB/T 19672 管线阀门技术条件 ISO 10297 可搬运气瓶阀—技术要求和型式试验 GB 15382 气瓶阀通用技术要求 阀门气密封试验台主要技术参数：加压范围：0~160MPa；试验介质：氮气/氦气/空气；介质温度：常温；\*(特殊温度要求请咨询) 测试工位：1个；\*(可扩充) 装夹方式：螺纹连接或法兰连接；压力测量精度：±0.5%F.S；\*(可选更高精度) 压力控制精度：±2% F.S；检测方式：湿式检漏或干式检漏；驱动空气：0.5MPa P 0.8MPa；电源电压：AC220V 50Hz；

视屏监控(可选项) 主要功能及特点：阀门测试台有德国气动增压技术，输出压力范围高，适合小通径阀门测试,瓶级供气或与中高压压缩机配合可适用大口径阀门气密性检测 阀门气密性检测台可提供视屏监控系统（适合于气泡法），氦质谱仪（氦气监控）或特殊气体检漏；阀门测试台整机高压均采用进口部件，不锈钢的管路，保证耐压等级和使用的可靠性；具有超压、超时、泄露监控功能，可自动报警并终止试验；阀门测试台可实现标准要求的多级升压、多级降压等试压方式。阀门气密性检测台自动或手动控制方式可选