

# 里博仪器 理博TR200 手持式粗糙度仪 便携式表面粗糙度仪

产品名称	里博仪器 理博TR200 手持式粗糙度仪 便携式表面粗糙度仪
公司名称	重庆里博仪器有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	类型:表面粗糙度仪 品牌:里博leeb理博 型号:TR200
公司地址	重庆市渝北区高新园黄山大道中段3号水星大厦B 1区南翼厂房配套写字楼6楼
联系电话	86-02368655606 15213026682

## 产品详情

类型	表面粗糙度仪	品牌	里博 leeb 理博
型号	TR200	测量范围	Ra: 0.025-12.5 $\mu$ m
测量参数	Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp 、Rv、Rmax、R3z、RSk 、RS、RSm、Rmr	取样长度	0.25mm、0.8mm、2.5mm 、自动 (mm)
评定长度	1L~5L (可选) (mm)	扫描长度	3L~7L (可选) (mm)
电源	外接电源适配器	重量	0.44 (kg)
外型尺寸	140 x 52 x 48 (mm)		

的参数，在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形,并可在打印机上输出，

1、粗糙度测头采用高精度电感传感器，测量值稳定精确；2、可选配曲面传感器  
传感器测量内孔粗糙度。

服务专线：152 1302 6613。qq：840735711。

里博tr200表面粗糙度仪功能与特点高精度电感传感器；可测量显示13个粗糙度参  
)进行数据处理和控制，速度快，功耗低；机电一体化设计，体积小，重量轻，便  
电池，容量高，无记忆效应，连续工作时间大于20小时；连接打印机，可以打印  
接口，可与pc机通讯；配曲面传感器测量曲面的粗糙度，小孔传感器测量内孔的  
测量沟槽底部或台阶的粗糙度；菜单操作方式；具有图形显示功能；传感器触针  
动关机；多语言工作方式选择。

里博tr200表面粗糙度仪技术参数

测量参数
测量范围
显示范围

量程范围
最高显示分辨率
滤波方式
取样长度
评定长度
测量行程长度
最大驱动行程长度
最小驱动行程长度
示值误差
示值变动性
针尖角度
显示方式
工作环境
重量
外型尺寸

里博tr200表面粗糙度仪可选配

	tr200
可选配	各种传感器；测量平台；微调平台；230微型打印机；侧向转接杆；接；连接体部件；驱动器连接轴；v；pc软件。

里博tr200表面粗糙度仪其它说明

## 表面粗糙度仪 · 产品list

表面粗糙度仪tr100；表面粗糙度仪tr200；表面粗糙度仪tr210；表面粗糙度仪tr220

## 表面粗糙度仪 · 传感器

类型	型号	
标准传感器	ts100	ts100标
曲面传感器	ts110	ts110曲
小孔传感器	ts120	ts120小
沟槽传感器	ts130	ts130沟
深槽传感器	ts131	ts131深

## 表面粗糙度仪 · 测量平台

类型	型号	
便携平台	lra650	lra650便
测量平台	ta610	ta610测
测量平台	ta620	ta620测
微调平台	ta630	ta630微
微调平台	ta631	ta631微

## 里博仪器 · 产品分类

表面粗糙度仪      里氏硬度计      超声波测厚仪      涂层测厚仪  
电火花检测仪      工业内窥镜      红外测温仪      光谱仪  
洛氏硬度计      布氏硬度计      维氏硬度计

重庆里博仪器有限公司，专业生产无损检测设备的厂家。里博工具系列（tools）检测手段而努力，价格更低，价值更高。里博商城：里博仪器工具商城、重庆里博商城  
----- 分隔线 -----\*/地址：重庆市九龙坡区陈家坪帝豪名都17楼  
1302 6613代理合作：152 1302 6613服务热线：4001-888-566

