

橡胶胶管硫化罐厂家直销质量保障

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 橡胶胶管硫化罐厂家直销质量保障 |
| 公司名称 | 诸城市日通机械有限公司 |
| 价格 | 35000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:日通 型号:RT-1200*3000 |
| 公司地址 | 南外环路中段南侧 |
| 联系电话 | 18364668977 |

产品详情

v 橡胶硫化罐的用途与分类

橡胶硫化罐是我公司的主营产品之一，其主要用途是卧式硫化罐主要用于硫化飞模型橡胶制品，如胶鞋、胶管、电缆、胶辊盒胶布等，有时，也用于硫化模型橡胶制品。

以不同的性质分，硫化罐有不同的分类

按硫化的橡胶制品分。可分为胶鞋硫化罐、胶管硫化罐、胶布和胶辊硫化罐（其结构基本类同，但硫化胶布、胶辊用的硫化罐为了防止在硫化过程中橡胶受热软化流延，专门设有胶布卷或胶辊转动传动装置。另如胶管硫化用的硫化罐，一般采用直接蒸汽加热硫化，罐内不设热空气循环装置等。）

按硫化罐罐体的结构形式分。可分为直接加热硫化罐间接加热硫化罐（直接加热硫化罐罐体直接通入蒸汽加热硫化，间接加热硫化罐大多采用罐内装设蒸汽散热排管加热硫化。过去间接加热硫化罐采用夹套结构，在夹套中通入蒸汽加热硫化。但这种结构制造麻烦，现已基本不用。此外，为了获得较高的硫化温度，近年来发展了一种采用电加热的硫化罐）

一、【技术参数】：

- 1.硫化罐主体材质为Q345R（或SUS304不锈钢）锅炉专用板材制作，封头、筒体均带有保温层（更能有效的起到保温保用，填充物为硅酸铝，外包镀锌板）。
- 2.硫化罐直径为***mm，罐体有效长度为***mm（直径600-3000mm可选）
- 3.安装使用件1套：安全阀、压力表、温度计，硅胶密封垫子。
- 4.硫化罐内设计有导轨。
- 5.设计温度175度，设计压力0.8Mpa。（可根据需求设计）。

二、【控制系统】：

控制系统分为全自动PLC控制、半自动控制和手动控制三种。

【半自动】程序设计为自动升温、自动时间、自动保压、自动补压，任意修改定型时间、定型温度、定型压力。带自动操作控制柜一台。带电脑显示屏一台。

三、【开门方式】：

- 1.手动快开2.电动开门3.液压开门。

【方便快捷式手动旋转开门】：齿合式法兰闭合关门，密封圈采用日本进口硅胶制作

四、【安全连锁】

罐门设计安装了安全连锁功能，只有把罐内气压全部排空，打开安全连锁装置时，才能安全开启罐门，罐门没有安全关闭时定型设备不能升压，确保了设备的安全性，此安全连锁功能已通过山东省技术监督局鉴定使用。

主要从事一、二类压力容器，硫化罐、压力罐等生产制造。具有一、二类压力容器制造资质。长期从事一、二类压力容器、化工设备、各类大中小型全自动、半自动：橡胶硫化罐、胶辊硫化罐、胶管硫化罐、轮胎翻新硫化罐、立式硫化罐、胶囊硫化罐、胶鞋硫化罐、胶带硫化罐、胶板硫化罐、管道硫化罐、电加热硫化罐、导热油硫化罐、电缆硫化罐等成套设备。