

金刚砂地坪 地坪车库专用金刚砂材料

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 金刚砂地坪 地坪车库专用金刚砂材料 |
| 公司名称 | 郑州辉煌同达水处理材料有限公司 |
| 价格 | 600.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:中科 型号:灰色 |
| 公司地址 | 郑州经济技术开发区远大理想城17号楼 |
| 联系电话 | 0371-66482008 13526896586 |

产品详情

一. 适用范围

用于工业厂房、仓库、超市、重载机械厂、机修厂、停车场、货物堆放区、广场等地面

二. 性能特点

将其均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，经整体固化后与混凝土地面形成一个密实整体、超强硬化面层，抗压、抗冲击、耐磨损且具有高精密密度性和着色的高性能耐磨地面。与混凝土地面一起施工，缩短工期，无需施工砂浆找平层。

三. 系统特征

施工简便，直接撒播在新鲜混凝土上，节省时间和劳力，无需施工砂浆面层；高耐磨性、降低起尘、提高抗冲击性、提高抗油及油脂性能。

四. 基础要求

- 1.基层混凝土强度要求达到C25以上，水灰比控制在0.50以下，混凝土坍落差应控制在70-100mm，混凝土拌合物尽量减少离析并对泌水有所控制；
- 2.为了确保混凝土拌合物有足够流动性及利于施工，建议混凝土加适当外加剂。
- 3.基层混凝土应参照优良混凝土的标准进行浇筑和振实，注意尺寸精确并减少浮浆产生。

3. 金刚砂地坪

最好同混凝土结构层同时施工，如须同找平层同时施工，建议找平层混凝土采用细石混凝土，厚度不低于50mm，并考虑配置伸缩钢筋网。

4.特别注意基层混凝土施工块的边角部位，保证该处混凝土振捣密实，并应采取额外加强处理。

五. 施工工艺

1.表面处理：使用加装圆盘的机械镘均匀地将混凝土表面的浮浆层去除掉；

2.第一次撒布材料：将规定用量的2/3硬化耐磨地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面后，用低速抹平机进行打磨处理；

3.刮尺找平：用6米刮尺均匀地将硬化耐磨材料沿横、纵方向刮抹并粗略找平；

4.第二次撒布材料：将规定用量1/3彩色硬地坪硬化耐磨材料均匀撒布（在经过第一次已打磨的耐磨材料表面），用抹平机再次打磨处理；

5.表面抛光：根据混凝土的硬化情况，调整抛光机上刀片角度，对面层抛光作业，确保表面平整度和光洁度；

6.基面养护：耐磨硬化地坪在施工完成后的4~6小时内，应在表面进行养护，以防止表面水份的急剧蒸发，确保耐磨材料强度的稳定增长。

作为中科地坪厂家的[金刚砂耐磨地坪](#)

销售者，我知道现在的科技发展，我们的地面更要跟的上生产的脚步，打听了身边亲戚朋友所在的公司，车间工作人员也能说出“硬化耐磨地面”这个名词，我甚是骄傲。金刚砂耐磨面层是由一定粒径级配的精选骨料、特种水泥、外加剂、颜料及聚合物组成的粉末颗粒状成品材料开袋即用，采用干撒式方法。均匀的撒布在初凝混凝土阶段，用磨光机进行施工，从而与混凝土地面合为一体，在表面形成致密的金刚砂耐磨面层。使用金刚砂耐磨地坪抗重压，超耐磨，易清洁。

其实想做金刚砂耐磨地坪的朋友大有人在，也许您了解我们的品牌，也许您了解金刚砂耐磨地面材料，但是也许您什么都不了解，这都没关系，中科净源会为您设计不同的产品方案，为您提供最满意的地面。中科净源是河南明星企业、希望您的加入能我们的队伍，我们一起为完美的金刚砂耐磨地坪而努力！