

金刚砂地坪材料 灰色金刚砂地坪材料厂家

产品名称	金刚砂地坪材料 灰色金刚砂地坪材料厂家
公司名称	郑州辉煌同达水处理材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中科 型号:灰色
公司地址	郑州经济技术开发区远大理想城17号楼
联系电话	0371-66482008 13526896586

产品详情

金刚砂地坪材料 灰色金刚砂地坪材料厂家

耐磨硬化地坪施工工艺：

- 1、混凝土基层要求：新浇注的混凝土地面强度要求大于C25，平整度落差要控制在3mm以内；
- 2、清洁混凝土地面：对于新施工的混凝土地面要使用磨光机抹平压实，保证地面的平整性，养护15天左右，确保混凝土地面已固化干实后再进行打磨处理，清除表面的灰尘等；对于旧的混凝土地面或其他硬化地面，应清除表面的杂物，脱落的结构等，然后彻底清扫地面；
- 3、干燥地面的处理：对过于干燥的旧地面，使用清洁水充分润湿混凝土表面；
- 4、硬化剂的使用：硬化剂即混凝土密封固化剂，可以采用涂刷或喷洒的方式，充分润湿预处理的混凝土表面，并保持湿润1-2小时；期间如果局部硬化剂干燥过快应及时加补硬化剂保持湿润。为了使硬化剂能充分的渗透到混凝土内部，可以使用毛刷或滚筒等工具不断地摩擦地面；
- 5、当气温较高时，表面的硬化剂由于水份蒸发的原因很快变粘稠，可喷涂少量水稀释变稠的硬化剂,但用量不宜过多。
- 6、硬化地面抛光：施工后的地面可以用机械器具进行人工抛光，增加地面的光泽度和平整度；
- 7、耐磨地坪的养护：硬化地坪施工完成后应养护7天左右方可投入使用，期间可以使用耐磨地面养护剂或水进行养护。