

# 湖南软启动器 软启动价格

产品名称	湖南软启动器 软启动价格
公司名称	长沙文铨电气设备有限公司
价格	1.00/1000
规格参数	官网: <a href="http://www.hunanwencheng.com/">http://www.hunanwencheng.com/</a> 软启动维修网: <a href="http://www.hnwencheng.com/">http://www.hnwencheng.com/</a> 产品:湖南软启动价格
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场E区4栋112-113号
联系电话	18974904380 15802652604

## 产品详情

选择 [易盟一特软启动器](#)的十大理由：1. 智能测算，尽快完成软启动过程；在线校准电流电压显示值。2. 齐备的电机保护功能；过流，过热，短路等保护。3. 完善的整机生产流程；控制板由自动化SMT，绑定，插件完成；控制板的24小时老化及再检验。按照生产作业指导书流水线组装，保证产品质量统一规范 整机完整性能测试，整机耐压绝缘测试性能检验合格机器全部进行24小时老化，出厂前的最终检验。4. 执行严格的工艺标准；所有的控制板批量生产，每个批次都有对应的批次号，便于追溯。液晶屏必须100%上电测试。所有的插件剪角保持1.5~2.5mm 高度；控制板全部采用三防处理，防潮、防盐雾、防霉。晶闸管固定螺杆采用扭力扳手按扭力标准安装，保证接触良好5. 采用上乘的硬件的材料；（湖北台基可控硅）6. LCD液晶宽屏中英文显示；7. 耐脏的工程灰色外观；8. 可选的RS232/485通讯功能；9. 质量通过CE 认证；10. 两年质保，贴心服务。

## 使用条件

1. 供电电源：市电、自备电站、柴油发电机组三相交流380V50Hz或60Hz，电源容量必须满足软起对电动机的启动要求。2. 适用电机：鼠笼式三相异步电动机，电机额定功率应与软起对电动机功率匹配。3. 启动频率：没有要求，具本次数视负载情况而定。4. 冷却方式：自然风冷。5. 防护等级：IP20。6. 环境条件：海拔1000米以下，环境温度0 ~+45 之间，相对湿度90%RH以下，无凝露，无易燃、易爆、易腐蚀性气体，无导电性尘埃，室内通风良好、震动小于0.5G的地。

关键词：[软启动](#)，[湖南软启动](#)，[湖南软启动价格](#)

文章来源：<http://www.hunanwencheng.com/>

软启动价格：<http://www.hnwencheng.com/>