

供应热镀锌护栏板，镀锌圆立柱

产品名称	供应热镀锌护栏板，镀锌圆立柱
公司名称	冠县树辉交通设施有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:树辉 型号:4320*310*85 表面处理:镀锌喷塑
公司地址	聊城冠县建设南路55号
联系电话	0635-5231212 13468384441

产品详情

高速防撞护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。

规格：双波波形护栏板：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

双波波形护栏板立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

三波波形护栏板立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式（九孔板配套）和托架式（十孔板）两种。

用量：波形护栏板标准段立柱间距4米每公里用250块板，250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，连接螺栓M16 × 170/42 250套，拼接螺栓M16 × 35 2000套

用途特点：

高速公路、一级、二级公路、省道、县道及乡村公路景区、大型停车场等安全措施

波形护栏折弯即增加美观性，同时增加栏板强度，两者兼得；自动生产线挤压成型而成，表面整洁无损伤，防腐性极强；表面处理方式成熟；防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命

可达10-25年；产品结构简练、美观实用、便于运输、安装，防盗性能好，受实际地形限制小，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，成本适中，适合大面积采用。