

高强度1095弹簧钢圆棒

产品名称	高强度1095弹簧钢圆棒
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:芬可乐 型号:1095 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

产品详情

高强度1095弹簧钢圆棒 高强度1095弹簧钢圆棒

东莞市欧艺德供应：热处理钢带/1095热轧弹簧钢带/生产加工1095钢带/1095弹簧钢材质/1095弹簧钢性能/1095弹簧钢市场价*1095弹簧钢圆钢*095耐磨汽车用钢*精密压延冷轧1095弹簧钢带板卷*1095钢板-1095高耐磨弹簧钢-高耐磨1095弹簧钢-进口1095弹簧钢带-耐冲压1095弹簧钢板-高耐磨1095弹簧钢-1095弹簧钢板-1095弹簧钢带-进口高耐磨1095弹簧钢带。

美国1095弹簧钢执行标准：

ASTM A510-03

美国1095弹簧钢化学成分：

碳 C : 0.90 ~ 1.08

硅 Si : 0.60

锰 Mn : 0.30 ~ 0.50

硫 S : 0.050

磷 P : 0.040

铬 Cr : 0.25

镍 Ni : 0.30

铜 Cu : 0.25

美国1095弹簧钢力学性能 :

抗拉强度 b (MPa) : 1285

屈服强度 s (MPa) : 1080

伸长率 10 (%) : 7

断面收缩率 (%) : 30

硬度：热轧， 321HB

美国1095弹簧钢热处理规范及金相组织：

热处理规范：淬火830 ± 20 ，油冷；回火540 ± 50 （特殊需要时， ± 30 ）。

金相组织：屈氏体。

交货状态：热轧钢材以热处理或不热处理状态交货，冷拉钢材以热处理状态交货。

美国1095弹簧钢用途：

1095弹簧钢适于铁道车辆、汽车拖拉机工业上制作承受较大负荷的扁形弹簧或线径在30mm以下的螺旋弹簧、板簧也适于制作工作温度在250

以下非腐蚀介质中的耐热弹簧以及承受交变负荷及在高应力下工作的大型重要卷制弹簧。

东莞市欧艺德规格范围：

进口弹簧钢板/卷：厚度0.1~5.0mm宽度：1219mm长度：2500mm

进口弹簧钢丝：0.5-5.0mm

进口弹簧钢棒：5.0-150mm

进口钢带规格:厚度从0.025mm-2.50mm,宽度3mm-365mm,

进口钢带硬料厚度0.15mm-2.50mm,宽度3mm-330mm。硬料钢带表面可以抛光,发蓝,发黄处理。

进口现货规格:带钢,钢丝,中厚板,板材,元棒,方棒,扁钢,六角棒。

东莞市欧艺德弹簧钢现货状态分别为：全硬弹簧钢带、半硬弹簧钢带、软料弹簧钢带；可以提供加工、免费分条

订购流程文字说明：

1、客户先与本公司销售取得联系

2、确定好材料牌号及规格尺寸

3、我公司拟定合同

4、双方签字盖章订单生效

5、客户汇定金至我公司账户

6、安排货物加工

7、将加工好的图片发送到客户邮箱

8、客户付清余款，客服部发货

9、快递/物流等送货。

10、按客户要求进行包装【产品运输周期】为了方便异地客户提货问题，我司将配合客户需求代联系物流公司，全国各主要城市均可直接到达。同时可通过大型物流公司送达全国次级城市。

售后服务：

若有材料规格及质量方面的异议，客户向本公司提供购买凭证（送货单以及合同复印件），本公司将以最快速度为客户进行换料处理，若客户对本公司产品有所误会导致不满的，也可提供购买凭证联系本公司业务部退货。注：收到货（快递当场验货，发现材料数量与认购单不符合，或材料严重变形，损坏有问题请拒收），发现问题请及时联系我们客户协商解决！

公司名称：东莞市长安欧艺德金属材料有限公司

企业热线(Tel):0769-81589612 0769-81589613

企业传真(Fax):0769-27206260

全国服务热线:13925832846

移动电话:13392718513(金小姐)

移动电话:13392712556(李先生)

企业邮箱:oydjsclxgs@163.com

在线交流:2192866553 2631456392