

# 90型电动抹光机

产品名称	90型电动抹光机
公司名称	济宁硕阳机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:硕阳 型号:SY-80D
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1304房
联系电话	0537-2330523 18905377132

## 产品详情

90型电动抹光机。四叶抹光机 汽油抹光机 电动磨光机 电抹子 硕阳90型电动抹光机，90型电动抹光机价格/厂家/供应商

### 一、用途

本机具为国内最新混凝土表面、粗、精磨光机具。经过本机具施工表面更光滑、更平整，能极大提高混凝土表面的密实性，耐磨性。能极大提高工效，较人工作业可提高几十倍以上。本机广泛用于混凝土路面、地坪、机场、楼面等。

### 二、主要技术参数

完善的服务 稳定的质量 有竞争力的品牌

型号	功率	操作方式	工作直径	工作速度	抹刀数量	重量
SY-1米D	5.5HP	手扶	98cm	0~160rpm	4	89kg
SY-90D	5.5HP	手扶	98cm	0~160rpm	4	85kg
SY-80D	5.5HP	手扶	98cm	0~160rpm	4	75kg
SY-70D	5.5HP	手扶	98cm	0~160rpm	4	69kg
SY-60D	5.5HP	手扶	60cm	0~160rpm	4	59kg

品牌：	济宁硕阳	型号：	SY-900	产品别名：	电动抹光机
产品用途：	使地面更加平整,光滑,压实	产品类型：	全新	工程机械种类：	混凝土机械

60-90型电动地面两用抹光机                      抹盘直径：600-900mm                      抹盘转速：93r/min  
叶片数量：4片                      电机功率：2.2-3KW

外形尺寸 1500 × 900 × 600

1500 × 1100 × 600

主要机构原理；

该系列四叶抹光机采用直联涡轮减速机传递动力，具有减速比大效率高特点。本机构造为电机汽油机经三焦带传动涡轮箱从而带动抹光机旋转从而达到抹平涡轮传动具有传动扭距大耐用平稳转速均匀等优点。

本机最大优

点，可做到一机两用，

粗磨精磨转动手轮可调整抹片角度大小达到粗抹或精抹。

四、注意必须严格按照规程操作.

1

、新机拆箱后，首先要将手柄方直将螺丝螺母装好用扳手紧固。将手轮向左轻旋到底。先将钢丝绳扣重新按原样扣上并把2只螺母分别旋紧不得松动。

2

、操作前要做到仔细检查零线接地，电器电机电缆等是否完好无损，是否进水否则必须检修。并检查手柄上固定螺丝是否固定拧紧

3、及时清理抹片上的污物，以防施工中划伤混泥土表面。

4、本机接入电源的电缆必须采用单根截1.7MM以上的电缆，而且需要有接地的四芯电缆.注意开关下面有接地表记,接地必须可靠.

5

、将本机架空抹片不着地接通电源，试转一下查看抹片旋转方向千万注意严禁叶片翻转否则可能造成伤害

6

、开机，当抹片旋转方向正确时，双手紧握，并用力控制手柄，但不能将手柄下压或上抬左手打开开关抹片慢慢旋转，至抹片正常旋转即可工作。

7、用叶片工作时，先将磨盘拿掉，然后将把上的

手柄轮同时向指针方向转动将螺母至100-150cm

长度然后将钢丝绳连接下方的

压杆上将其锁紧在将手轮向回转动至叶片翻到15°左右即可正常工作。

8、施工时的移动,

手柄的上抬或下压，机具会自行左右移动需前进后退时向前推或向后拉。注意手柄上抬或下压时用力不要太重，否则会造成移动太快无法控制。

9、操作时，操作人员必须穿软底绝缘鞋子，必须带绝缘手套；

四 、安全事项

1、施工时，注意电动机减速箱的 温度不得超过80°度

2

、涡轮箱的机油需经常检查油标如低于油标时请及时加油。每次使用完毕应及时清理机具，尤其抹片要干净存放在干燥清洁及没有腐蚀的环境中.抹片磨损到单边30mm

时将螺母松开，将抹片掉头重新将螺丝旋紧即可达到两副使用目的。抹片角度大小转动手轮即可达到调整抹片的角度，以达到粗抹的理想效果。施工中如需要停机请及时关掉电源。汽油机停机时及时按手柄

上开关即可停机。

五 、 易损件叶片磨盘三角带轴承. 销售工程师：李珍

销售热线：18905377132

销售座机：0537-2330523