

进口水用高压减压阀

产品名称	进口水用高压减压阀
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:美国斯克 型号:SRKY系列
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

产品详情

进口水用高压减压阀

美国斯克SRK用水减压阀由中国深圳市鼎机阀门有限公司总代理

American Trask SRK water valve by the China Valve Co., Ltd. Shenzhen Ding machine distributor

如果在本公司购买SRK进口水用减压阀由深圳市鼎机阀门有限公司开具17%增值税票，并提供一年质保的售后服务及产品的技术支持。

美国斯克SRK阀门在全球市场质量认可阀门品牌之一

概述：

美国斯克（SRK）水用减压阀：(又名减压阀)(支管减压阀)（干管减压阀）主要是调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。主要用于建筑水系统管道、消防系统供水系统、冷热水供应系统、中央空调系统等。水用减压阀用于支管减压时，能够让供水压力分配更加均衡，避免供水系统由于压力分布不均使得某些供水超压，从而优化高层建筑给水分区。它还可以代替分区调频变速水泵，在消防给水系统上可代替分区水泵，用于家用给水系统时，可保护所有的自来水管道开关及其它水用器具。

水用减压阀结构及特点

1、采用直接作用活塞式结构，内部结构非常简单，无卡阻，性能可靠，经久耐用。

2、耐脏防水垢，不需过滤器，不需

旁通管，配管极其简单，能节省大量空间和配管成本。

3、出口压力精密可调1~5.5bar，在一般场合下，可以认为出口压力不管进口压力的影响。

4、极佳的水斯克性，压力损失小，减压比可达10：1以上。

5、可满足多种减压要求，特别适用于支路减压阀系统。

水用减压阀的安装事项：

1、为了操作和维护方便，该阀一般直立安装在水平管道上。

2、安装时应注意使管路中介质的流向与阀体上所示箭头的方向一致。

3、为了防止阀后压力超压，应在离阀出口不少于4M处安装一个自来水减压阀。

4、决定阀的气源压力时，应使其大于高输出压力0.1MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后，油雾器或定值器之前，并注意不要将其进、出口接反，反之减压阀会因此而失去应有的功能，甚至损坏。

产品特征：

技术规范基本设计：GB/T 12244

测试：GB/T 13927

尺寸范围：DN10 ~ DN600

压力等级：1.0 ~ 10MPa

壳体材料：碳钢、铸铁、不锈钢

适用介质：气体、液体

操作方式：自动 设计特色 螺纹连接和法兰连接两种选择

无需外置传感线

大调节比为10：1

各个连接处采用特富龙垫圈，加强防漏效果

流量大，灵敏度高

减压阀的三种分类及特点

减压阀可分为波纹管式（直接作用式）减压阀、活塞式减压阀、薄膜式减压阀。波纹管式（直接作用式）减压阀。简单的减压阀，直接作用式减压阀，带有平膜片或波纹管。独立结构，无需在下游安装外部传感线。是三种减压阀中体积小、使用经济的一种，专为中低流量设计。直接作用式减压阀的精确度通常为下游设定点的（+10%~-10%）；活塞式减压阀。该类型的减压阀集两种阀——导阀和主阀于一体。导阀的设计与直接作用式减压阀类似。来自导阀的排气压力作用在活塞上，使活塞打开主阀。如果主阀较大，无法直接打开时，这种设计就会利用入口压力打开主阀。因此，这种类型的减压阀，与直接作用式减压阀相比，在相同的管道尺寸下，容量和精确度（+5%~-5%）更高。与直接作用式减压阀相同的是，减压阀内部感知压力，无须外部安装传感线；薄膜式减压阀。这种类型的减压阀中，双膜片代替了内导式减压阀中的活塞。这个增大的膜片面积能够打开更大的主阀，并且在相同的管道尺寸下，其容量比内导式活塞减压阀大。另外，膜片对压力变化更为敏感，精确度可达（+1%~-1%）。精确

性更高是由于下游传感线的定位（阀的外部），其所在位置气体或液体动荡更少。该减压阀非常灵活，可以采用不同类型的导阀，如压力阀、温度阀与空气装载阀。
美国斯克（SRK）水用减压阀制造标准：国标、德标、美标。

产地：美国

产品品牌：美国斯克（SRK）

美国斯克（SRK）此类产品主要业绩：石家庄热电厂，国电沈阳热电厂，哈尔滨香格里拉大饭店，乌鲁木齐南郊水厂等。