

供应合金分析仪，铜合金分析仪，铁合金分析仪

产品名称	供应合金分析仪，铜合金分析仪，铁合金分析仪
公司名称	深圳市亿鑫仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:exf 型号:EXF-5500F 规格:台
公司地址	深圳市宝安区松岗街道广深路松岗段109号金海大厦206室
联系电话	0755-13823202331 13823202331

产品详情

产品说明、技术参数及配置：

台式X荧光合金分析仪,融汇全球领先的合金分析技术EXF-5500F合金光谱仪是亿信丰科技公司为合金测试专门开发的仪器类型。

具有测试精度高、测试速度快、测试简单等特点。

检测样品包括从钠至铀的所有合金、金属加工件、矿物等，形态为固体、液体、粉末等。

性能特点:

高效超薄窗X光管，指标达到国际先进水平

针对合金的测试而开发的专用配件

SDD硅漂移探测器，良好的能量线性、能量分辨率和能谱特性，较高的峰背比

自动稳谱装置保证了仪器工作的一致性；

高信噪比的电子线路单元

针对不同样品自动切换准直器和滤光片，免去手工操作带来的繁琐

多参数线性回归方法，使元素间的吸收、增强效应得到明显的抑制；

内置高清晰摄像头

液晶屏显示让仪器的重要参数（管压、管流、真空度）一目了然

标准配置：

合金测试高效超薄窗X光管

超薄窗大面积的原装进口Si-Pin探测器

光路增强系统

高信噪比电子线路单元

内置高清晰摄像头

自动切换型准直器和滤光片

自动稳谱装置

三重安全保护模式

相互独立的基体效应校正模型

多变量非线性回归程序

整体钢架结构，力度可靠的保证

19寸的液晶屏

外观尺寸：670(W)x470(D)x370(H)mm

样品腔尺寸：520(W) mm × 370(D) mm × 105(H)mm

重量：60Kg

技术指标：

测量元素范围：从钠（Na）到铀（U）

元素含量分析范围：ppm—99.99%（不同元素，分析范围不同）

同时分析元素：一次性可测几十种元素

测量时间：60秒-300秒

能量分辨率为： (139 ± 5) eV

管压：5KV-50KV

管流：50uA-1000uA

应用领域：

检测以铜合金、铁合金、镍合金为主的合金类产品。