

2L-250-25B不锈钢蒸汽电磁阀

产品名称	2L-250-25B不锈钢蒸汽电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2L-250-25B 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款高质量的2L-250-25B不锈钢蒸汽电磁阀，该阀门以其优异的品牌、型号和材质属性，为您提供卓越的性能和可靠性。

品牌：上海欣一

作为一家具有多年历史和信誉的阀门制造商，上海欣一以其专业的技术团队和丰富的行业经验，赢得了广大客户的信赖和赞誉。上海欣一阀门秉承着严格的质量控制标准，致力于为客户提供高品质的产品和卓越的服务。

型号：2L-250-25B

2L-250-25B是一款特殊设计的电磁阀，采用先进的技术和工艺制造而成。其精心设计的型号标识使其具备更高的耐压和承压能力，确保其在各种工况下的稳定性和可靠性。

材质：不锈钢

不锈钢作为2L-250-25B电磁阀的主要材质，具有卓越的耐腐蚀性和耐高温性能。通过选用优质不锈钢，我们确保了产品的可靠性和使用寿命，并使其适用于各种恶劣的工作环境。

此外，我们的2L-250-25B不锈钢蒸汽电磁阀还具有以下特点：

- 高精度控制：**采用先进的电磁控制技术，保证了阀门的jingque调节和控制能力。
- 快速反应：**电磁阀的开关速度较快，能够迅速响应操作指令，并确保系统的高效运行。
- 节能环保：**电磁阀的工作能耗较低，减少了能源的浪费，符合现代节能环保的要求。

4. 安全可靠：具备过载保护功能，可在异常情况下自动切断电源，保护设备和人员的安全。

一.详细介绍：

适用介质：蒸汽、气体、水

介质温度：-5~180 动作方式：先导式工作压力：常闭式：0.5~16 kg/cm²;材质：黄铜（铸造），不锈钢（精密铸造）活塞式密封，密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）线圈保护系数：铁壳线圈IP54

二.订货代码：

三.技术参数：

型号	2L-10	2L-15	2L-20	2L-25	2L-35	2L-40	
螺纹G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	
通径	mm	17		20	35		
Cv 值		4.8		12	22		
长L	mm	82		91	112		
高H	mm	146		162	185		
工作压力（压差）	kgf/cm ²	0.5~ 16					
最大耐压力	kgf/cm ²	20					
介质温度		-5 ~ 180 （ US : 200 ）					
额定电压		220VAC/50HZ 48VA; 110 VAC:/50HZ 60VA; DC24 30W; 上下浮动: ± 10%,其他电压可已定制					

上海欣一阀门有限公司推出的2L-250-25B不锈钢蒸汽电磁阀品质卓越，具备可靠性、高效性和环保性等诸多优点。我们真诚期待与您合作，并为您提供优质的产品和服务。