

2W-32BF电磁阀 DN32法兰电磁阀

产品名称	2W-32BF电磁阀 DN32法兰电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-32BF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

欢迎来到上海欣一阀门有限公司！今天我们要介绍的是我们公司的旗舰产品之一——2W-32BF电磁阀 DN32法兰电磁阀。

作为一家专业从事阀门制造的公司，上海欣一一直致力于为客户提供高品质的阀门产品。这款2W-32BF电磁阀是我们公司的一大亮点，它具有以下突出的特点：

品牌：上海欣一。我们一直以来都坚持以客户的需求为导向，不断开拓创新，力求为客户提供可靠的产品和优质的服务。

型号：2W-32BF。这个型号代表着阀门的尺寸和特性。32指的是阀门的口径为DN32，适用于中小型管道系统。BF表示法兰连接方式，便于安装和拆卸。

材质：不锈钢。我们选用优质的不锈钢作为主要材料，确保阀门具有良好的耐腐蚀性和耐高温性，能够在各种恶劣环境下正常运行。

除了以上几个重要的属性外，还有一些可能被忽略但同样重要的细节和知识值得一提：

密封性能：2W-32BF电磁阀采用高效可靠的密封结构，确保了阀门在关闭状态下的严密性，避免了任何泄漏可能对系统造成的不良影响。

电磁阀工作原理：电磁阀是通过电磁力对阀体内的活塞进行控制，从而实现对液体或气体的开启和关闭。我们的2W-32BF电磁阀采用先进的电磁阀控制技术，具有高效、稳定、可靠的工作性能。

适用场景：这款电磁阀广泛应用于家庭和工业领域的液体和气体控制系统中，比如供水系统、暖通空调系统、化工生产等。它能够稳定地控制介质的流动和停止，使系统运行更加安全和高效。

型号: 2W-32BF 口径: DN32 材质: 不锈钢 工作压力: 1.6MPa 介质温度: 0-100℃

DN32

上述表格中列举了2W-32BF电磁阀的一些基本参数。它适用于工作压力为0-1.6MPa，介质温度在-10 ~+80 的场景。当然，我们公司也可以根据客户的具体需求进行定制，提供更加个性化的解决方案。

无论您是在建设新项目还是在更换旧设备，2W-32BF电磁阀都能给您带来卓越的性能和可靠的操作。我们相信，选择上海欣一的产品，您将会得到更好的体验和服务！

一.介绍：

适用介质：液体、水、气、油 介质温度：-5~80 动作方式：分步直动式 工作压力：常闭式：0~10 Kg/cm²； 常开式：0~6 Kg/cm² 阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）、铸铁膜片式密封。膜片材质：橡胶（NBR）线圈保护等级：铁壳线圈IP54 二.特殊订货： 如您选购膜片（Viton）则在订单中注明V，其最高温度可达到130 ； 如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其最高温度可达到110 。 如您需要工作压力12 kgf/cm²可在订货中提出。 三.技术参数：

型号	长 (L)	高 (H)	法兰D	法兰D1	法兰D2	CV值	阀体材料	介质温度	工作压力 (压差) kgf/cm ²	最大耐压力kgf/cm ²	额定电压
2W-40CF	165	215	145	18	110	29	铸铁法兰	-5~80	常闭式：0~10	12	220V AC/50HZ 22VA; 110V AC/50HZ 22VA; DC24V 18W; DC12V 17W；上 下浮动: ± 10%, ; 其他电压 可定制
2W-50CF	195	240	160	18	125	48					
2W-15JF	106	141	96	14	65	3.6					
2W-20JF	106	143	100	14	75	6					
2W-25JF	135	166	110	14	85	12					
2W-32JF	142	204	135	18	100	24	可以定制		常开式：0~6		
2W-40JF	149	217	145	18	110	29					
2W-50JF	184	227	156	18	125	48					
2W-32F	140	198	135	18	100	24	全铜法兰				
2W-40F	150	211	145	18	110	29	可以定制				
2W-50F	186	234	156	18	125	48					