

# 膨润土橡胶遇水膨胀止水条抗水压试验机

产品名称	膨润土橡胶遇水膨胀止水条抗水压试验机
公司名称	河北三思试验设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:河北三 型号:ZSY-42
公司地址	河北省沧州市西工业区
联系电话	17731766560 13831782667

## 产品详情

ZSY-42型

膨润土橡胶遇水膨胀止水条抗水压试验机

使  
用  
说  
明  
书

河北三思试验设备科技有限公司

电话：17731766560 13831782667

## 一、膨润土橡胶遇水膨胀止水条抗水压试验机概述

本仪器依据JG/T

141-2001膨润土橡胶遇水膨胀止水条试验标准抗水压试验方法研制而成，该仪器性能稳定，方便使用。

## 二、膨润土橡胶遇水膨胀止水条抗水压试验机技术参数：

- 1、精度0.5%
- 2、积水器直径 65mm
- 3、最大压力2.5MPa
- 4、试样槽宽度20mm,深度10mm.
- 5、压力泵自动供水，电压220v
- 6、压力调整范围：0~2.5MPa
- 7、外型尺寸：600×450×1220
- 8、整机重量：150Kg

## 三、膨润土橡胶遇水膨胀止水条抗水压试验机安装与使用

1.压力设定：开机后按压力设定键：再按调整键“加”和“减”再调整压力数值，调好后，按确认键存入。再调整完下限数值后，按确认键退出。再按时间设定，调整加减键调整好时间，调整零点，开始测试。

2、打开注水盖板，加入纯净水，至水箱注满为止。启动加压，打开调压阀，使水流入高压仓。

四、实验完毕，打开高压仓泄压阀，清理仪器表面，把试样槽，高压仓底盘擦干并涂上防锈油脂，如设备长期不用，可打开主机的放水阀门，将系统内部的水全部放出，以防冻裂。

五、遇水膨胀止水胶抗水压试验机示意图

1.加压泵 2.法兰主体 3.试样槽 4.综合控制系统

5.供压阀门 6.泄压阀门 7.稳压罐

### 装箱单

名称	数量	单位
主机	1	台

说明书	1	份
合格证	1	份
售后服务保修卡	1	份

### 售后服务保修卡

- 1、我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
- 2、用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
- 3、用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。
- 4、在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；
  - （1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；
  - （2）由于操作不当而造成的故障或损坏；
  - （3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏；
  - （4）未在一个月内回传本页《售后服务承诺书》。

河北三思试验设备科技有限公司厂对客户的承诺：

一、我公司采用专用客户管理系统对售出设备进行管理，为每个客户建立专用的电脑档案，对客户设备各项相关资料进行历史记录，以保证定时提醒售后服务部门针对用户设备进行跟踪服务。

二、质保期：系统质保期一年，终身维修。

三、关于产品损坏更换的承诺：质保期内任何元器件非人为原因和不可抗力原因发生故障，我公司将免费更换，不收取任何费用。由于人为原因造成的系统故障，我公司将会收取材料费、人工费及差旅费。质保期到期后，元器件发生故障，我公司将收取材料费、人工费及差旅费。

四、产品价格承诺：在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础

上，真诚以最优惠的价格提供给贵方

五、交货期承诺：产品交货期尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求

六、售后服务计划的承诺：

1、我对售出产品实行三包，在三包期内，如出现由产品制造质量引起的问题公司包修、包换、包退；对由于其它原因造成的问题，公司积极协助用户解决问题，以保证产品及时投运，把事故损失降低到最低程度。

2、重大设备的安装、调试，现场技术服务由副总工程师为首的技术专家自带队上门服务，以解决用户的各种问题。重点工程派驻工地代表。

3、坚持质量第一、用户至上的原则，随时听从用户的召唤，当需要现场服务时，我公司保证在接到用户通知的24小时内给予答复，在72小时内达到现场，紧急情况下以最快的交通工具在32小时内赶到。

4、积极配合用户搞好产品的现场运行和维护管理工作，可随时向用户以成本价提供本公司产品的备件及附件