

BZBSF-2防爆电磁阀

产品名称	BZBSF-2防爆电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZBSF-2 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司推出了一款名为BZBSF-2防爆电磁阀的产品，这款阀门采用了不锈钢材质，是一种高质量、耐用的阀门。

，让我们来了解一下该产品的品牌。上海欣一阀门有限公司作为一家专业的阀门制造商，一直以来都以出色的产品品质赢得了客户的信任和好评。作为信誉良好的品牌，我们向客户保证BZBSF-2防爆电磁阀也将延续我们一贯的高标准和严格要求。

，让我们了解一下BZBSF-2防爆电磁阀的型号。作为一款防爆电磁阀，BZBSF-2采用了先进的技术和设计，确保在各种复杂环境下都能稳定可靠地工作。无论是气体还是液体介质，BZBSF-2防爆电磁阀都能够提供卓越的密封性能和流体控制能力。

最后，让我们来看一下BZBSF-2防爆电磁阀的材质。该阀门采用的不锈钢材质具有出色的耐腐蚀性能，能够长时间抵御各种化学介质的侵蚀。不锈钢材质还具有良好的强度和刚性，能够承受高压和高温环境下的工作要求。此外，不锈钢也具有抗氧化和易清洁的特性，能够确保阀门的长期使用寿命和运行效果。

综上所述，BZBSF-2防爆电磁阀是上海欣一阀门有限公司为满足客户需求而推出的一款youxiu产品。它不仅具备上乘的品质和可靠的性能，还采用了耐腐蚀的不锈钢材质，确保了阀门的长寿命和卓越的工作效果。无论您在什么行业，BZBSF-2防爆电磁阀都能够为您提供完美的解决方案，确保流体控制的安全和稳定。如果您正寻找一款高质量的防爆电磁阀，BZBSF-2防爆电磁阀将是您的buer选择。

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

二.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式产品的优点,在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，tigao寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭	
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体	
介质温度	180	
公称压力 Mpa	1.6	
工作压差 Mpa	0-0.8	0.1-1.6
电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货	
额定liuliang系数 KV	按JB/T7352-94规定	
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定	
公称通径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300	
功耗 VA	AC 70VA	DC 50W
防爆标志	ExmIIT4	
防爆证编号	GYB071325X	
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线	
环境温度	-5~+60 (不结冻)	

安装尺寸

尺寸 序号	通径	外径	孔心径	台径	台高	法兰厚	孔数	孔径	阀体长
	DN	D	D1	D2	f	b	n	d	L
1	15	95	65	46	2	12	4	14	115
2	20	105	75	56	2	14	4	14	117
3	25	115	85	65	2	14	4	14	127
4	32	135	100	76	2	16	4	18	152
5	40	145	110	84	3	16	4	18	165
6	50	160	125	99	3	18	4	18	192
7	65	180	145	118	3	18	4	18	290
8	80	195	160	132	3	24	8	18	310
9	100	220	180	156	3	20	8	18	350