UV300W灯泡耐黄变老化试验机,胶带老化试验机

产品名称	UV300W灯泡耐黄变老化试验机,胶带老化试验机
公司名称	天津弗洛拉自动化科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:弗洛拉科技 型号:FLR-204 重量:140kg
公司地址	天津市武清区
联系电话	022-60868160 13502078500

产品详情

UV300W灯泡耐黄变老化试验机,胶带老化试验机

仪器用途：耐黄变试验机适用于仿真阳光的紫外线辐射及热度,试样于机台内经紫外线照射与温度作用,经过一段时间后,观察试样耐黄变的程度,可用染污灰色标作参考,判定其黄变的等级,测试时间依厂商的协议而定。机台附件齐全,可作为基本的耐黄变试验，亦可当老化试验机及烘箱使用,呈现一机多用途的功能。

UV300W灯泡耐黄变老化试验机,胶带老化试验机 可做二种测试：

老化与耐黄变老化：本机可促进加硫橡胶之劣化，以计算加热前后拉力及伸长之变化率，一般认为在70℃下测试24h，理论上相当于暴露在大气中6个月的时间。

耐黄测试：本机是模拟大气环境中，受阳光紫外线照射，外观变化一般认为在50℃下测试9小时，理论上相当于暴露在大气中6个月的时间。

仪器标准：UV300W灯泡耐黄变老化试验机,胶带老化试验机设计及测试符合JIS-P8127、ASTM D1148等标准

UV300W灯泡耐黄变老化试验机,胶带老化试验机 技术参数

项目	技术参数
型 号	FLR-204 耐黄变试验机
内胆尺寸	50×50×60cm
温度范围	常温～200℃

控制精度	±3℃
分布精度	±1℃(at-100℃)
UV光源	UV300W灯泡
时间记忆	0-999小时hours,停电记忆型
转盘转速	¢45cm、10±2 转/分钟
控制方式	自动演算控制器
外型尺寸	(L×W×H) 114×94×130 cm
样品转速	旋转式样品架，高度、转速可调（一般工作速度为 （3±1）r/min）。
制造材质	内部SUS#304不锈钢板，外部烤漆
安全保护	超温断电指示灯、安全超载开关电流表
重量	140 kg
电源电压	1∮,AC220V, 15A