

低温不锈钢微启式安全阀

产品名称	低温不锈钢微启式安全阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DA21F 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司，作为一家专注于阀门生产的企业，我们引以为豪地推出了一款全新的低温不锈钢微启式安全阀，型号为DA21F。这款阀门采用优质不锈钢材质制作，具备出色的耐腐蚀性能和强度，可在低温工况下保证出色的性能和安全性。

作为品牌制造商，我们深知选择合适的阀门对于工业过程的顺利进行至关重要。因此，我们投入了大量的研发和测试工作，致力于为客户提供最可靠的产品。DA21F型号的低温不锈钢微启式安全阀不仅具备可靠的性能，还有以下几个突出的特点：

- 高温范围：**DA21F型号阀门适用于低温条件下的工作，可以承受-196 ° C至150 ° C的高温。
- 高耐腐蚀性：**选用耐腐蚀性能youxiu的不锈钢材质制作，可以抵抗腐蚀介质的侵蚀，保证阀门长时间的持久使用。
- 微启式设计：**该安全阀采用微启式设计，可以在低压下jingque控制流体的流量，并具备自动回位功能，确保流体的稳定流动。
- 灵活可调：**通过简单的调节手柄，可以实现对阀门的开度和流量的精准调控，满足不同工况的需求。

此外，我们还注意到一些客户在购买阀门时容易忽略的重要细节：

- 流量要求：**在选择阀门时，需要根据实际流量要求来确定合适的型号和规格，以充分发挥阀门的控制作用。
- 轴向力要求：**在低温工况下，由于介质的性质，发生的轴向力可能较大，因此需要选择能够承受较高轴向力的阀门。
- 环境适应：**阀门所处的环境条件也需考虑，如是否需要防爆设计、是否需要具备防腐蚀能力等。

通过以上的介绍，相信您对上海欣一品牌的低温不锈钢微启式安全阀有了更全面的了解。我们始终坚持为客户提供优质的产品和专业的技术支持，欢迎联系我们的销售团队，我们将竭诚为您提供帮助，满足您的需求。

DA21F-40P低温安全阀价格便宜，质量好，欢迎大家前来采购，上海欣一阀门有限公司专业供应低温安全阀，低温截止阀，低温球阀，低温调节阀，低温止回阀。

详细说明:

型号：DA21F-40T/P

一.概述：

此类型专用安全阀

主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

二.规范：

公称通径：DN 25mm 公称压力：PN 2.5MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 ~+80

三.材质：

阀体、阀座：铜/不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧：不锈钢

四.性能：

产品型号	产品代号	公称通径(mm)	公称压力(MPa)	整定压力(MPa)	密封压力(MPa)	重量Kg
DA21F-25T/P7K10	1010	25	2.5	1.76	1.60	46
DA21F-25T/P7K10G	1010	25	2.5	1.60	1.88	80.46
DA21F-25T/P9K10	1010	25	2.5	1.60	2.75	50.25
DA21F-25T/P7K15	1515	25	2.5	1.60	1.88	80.75
DA21F-25T/P7K15G	1515	25	2.5	1.60	1.78	80.75
DA21F-25T/P7K25	2525	25	2.5	1.60	1.52	51.60
DA21F-25T/P7K25G	2525	25	2.5	1.60	1.88	80.8
DA21F-25T/P7K25H	2525	25	2.5	1.60	2.30	201.44
DA21F-25T/P205DK	2525	25	2.5	1.60	1.10	101.44
DA21F-25T/P206DK	2525	25	2.5	1.60	1.10	101.44
DA21F-25T/P251DK	2525	25	2.5	1.60	1.52	201.98
DA21F-25T/P252DK	2525	25	2.5	1.60	1.52	201.98

供应7K10低温安全阀价格，供应7K10低温安全阀厂家