

LB800 × 16000鳞板输送机

产品名称	LB800 × 16000鳞板输送机
公司名称	南通联源机电科技股份有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:联源 型号:LB800 × 16000
公司地址	南通海安县海安镇通扬路19号
联系电话	0513-13606279786 13606279786

产品详情

LB800 × 16000鳞板输送机技术文本

序号 参数 单位 说明

1 基本参数

名称 鳞板输送机

规格 LB800 × 16000mm

槽板宽 mm 800

中心距 mm 16000

输送倾角 ° 0

输送物料粒度 mm 150

输送速度 m/s ~ 0.06

输送量 t/h ~ 5

额定功率 kW 1.5

设备重量 t ~ 14.5

安装方式 左装/右装

2 技术参数

2.1 槽板

型号 LB800

内宽度 mm 800

底板材质 16Mn

底板厚度 mm 12 (压制成波形)

加工方式 双圆弧形、冷压成型

2.2 链条

节距 mm 200

链板材质 45

滚子材质 20Cr

销轴材质 40Cr

2.3 滚轮 滚动轴承组合式

轮体材料 45钢

处理方式 表面高频淬火

表面硬度 HRC45-50

2.4 机架部分

卸料区段 采用中间轨道，能承受冲击载荷

2.5 主动链轮装置

主轴

材料 40Cr

处理方式 调质

硬度 HB220-250

主动链轮

节圆直径 mm 400

齿数 6

节距 mm 200

材料 ZG310-570

处理方式 表面高频淬火

表面硬度 HRC50-55

轴承

型号 23224CA/W33调心滚子轴承

制造商

润滑脂类型 二硫化钼润滑脂

2.6 从动链轮及拉紧装置

从动轴

材料 40Cr

处理方式 调质

硬度 HB220-250

从动链轮

材料 ZG310-570

处理方式 表面高频淬火

硬度 HRC50-55

轴承

型号 UCK318带滑块座外球面轴承

润滑脂类型 二硫化钼润滑脂

拉紧装置 弹簧螺旋拉紧

2.7 驱动装置

电动机 1台

型号 变频调速电机YVF2-90L-4-1.5

功率 kW 1.5

转速 r/min 1460

电压 V 380

防护等级 IP54

绝缘等级 F

频率 Hz 50

制造商

减速机 1台

型号 P2KA9-500

速比 500

制造商

LB800 × 16000mm鳞板输送机供货范围

序号 设备及部件名称 数量或规格 厂家

1 轻型板式给料机 LB800 × 16000mm 江苏天鹏机电制造有限公司

1.1 传动装置 1套 江苏天鹏机电制造有限公司

1.1.1 减速器 P2KA9-500 (1台)

1.1.2 电动机(变频调速) YVF2-90L-4-1.5 (1台)

1.2 机架 1套

1.3 头轮装置 1套

1.4 尾轮装置 1套

1.5 链条 1套

1.6 鳞板 (含滚轮) 1套

1.7 安装地脚螺栓 1套

2 随机配件 1套(槽板1块、滚轮2只)

3 随机技术资料 1套

电话 : 13606279786