

不锈钢低温全启式安全阀

产品名称	不锈钢低温全启式安全阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DA22F 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司是一家专业生产高质量不锈钢阀门的企业。我们引以为傲的产品之一就是DA22F型号的不锈钢低温全启式安全阀。该产品采用优质不锈钢材质制造，具有出色的耐腐蚀性能和高强度的特点。

不锈钢材质的选择是为了确保阀门可以在恶劣环境下长时间稳定运行。无论是低温环境还是高温环境，不锈钢材质都能够保持其优异的性能。此外，不锈钢还具有防锈、易清洁等特点，确保阀门的使用寿命更长久。

DAH-25B(B1) 低温安全阀是一款专门为液氧系统设计的安全装置，能够在液体级别下起到过载保护作用，防止系统内部压力超过预设值，从而保障系统安全、稳定运行。

该安全阀是采用优质不锈钢材料制作而成，耐腐蚀性能优异，密封性好，具有长久寿命和良好的机械强度。该设备安装简单，维护方便，使用效果显著，广泛应用于航空、航天、化工、石油、医疗、制冷等领域。

该低温安全阀的特点是：

- (1) 能够在系统工作温度范围内起到过载保护作用，防止压力过高，确保系统安全运行；

(2) 采用先进的涡轮式调节技术，在高温冷却器中的动态性能表现更佳，具有出色的响应时间和控制精度；

(3) 可以通过内部调节装置来jingque调整阀门压力开放值，满足不同用户的需求；

(4) 采用全不锈钢结构，耐腐蚀性能好，密封可靠，可满足液氧、液氮、液氩等低温液态介质的流量控制。

该 DAH-25B(B1) 低温安全阀的通径为 DN25，价格为1050元/件，是一款性能稳定、安全可靠、使用寿命长的产品，深受广大用户的好评。

一.概述：

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

二.规范：

型号：DA22Y-64P

公称通径：DN 20、25、32mm 公称压力：PN
6.4MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 ~+80

三.材质：

阀体:铜

阀座：不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧：不锈钢

四.性能：

产品型号	产品代号	公称通径(mm)	公称压力(MPa)	整定压力(MPa)	密封压力(MPa)
DA22Y-40P	303DK20	20	4.0	3.47	3.12
DA22Y-40P	303DK25	25	4.0	3	2.7
DA22Y-64P	303DK32	32	6.4	4.4	4.0

关键词：低温安全阀 液氧安全阀 不锈钢安全阀DA22Y-25P低温安全阀厂家

DA22F型号的不锈钢低温全启式安全阀采用全启式结构，具有快速启闭、密封性好的特点。这种设计可以确保阀门在关键时刻迅速关闭，避免流体的泄漏，从而保护设备和工作环境的安全。

我们注重产品细节的精益求精，为了保证阀门的使用效果，我们在制造过程中采用了先进的工艺和严格的质量控制。每一道工序都经过精心打磨和检验，确保产品的质量稳定可靠。

品牌	上海欣一
型号	DA22F
材质	不锈钢

总的来说，不锈钢低温全启式安全阀是您在工业领域中不可或缺的选择。它能够确保设备的安全运行，降低了事故发生的风险。无论是在石油化工、冶金、造船还是食品加工等领域，都可以看到我们的阀门产品的身影。

选择上海欣一阀门有限公司，您将获得高品质的不锈钢低温全启式安全阀以及周到的售后服务。我们的目标是为您提供最满意的产品和解决方案，并与您建立长期的合作关系。