

优质组装黄胶 中纤板、夹板及实木板加厚压板胶

产品名称	优质组装黄胶 中纤板、夹板及实木板加厚压板胶
公司名称	东莞市进源新材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:粘涂利 型号:4750 性能:组装黄胶
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号一楼
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

中纤板、夹板及实木板加厚的专业压板胶水，请选择粘涂利单组份组装黄胶，粘涂利4750组装黄胶，木制品生产不可缺少的专业压板胶水。

粘涂利优质组装黄胶 冷压贴木皮、防火板专用 木制品生产商必选

产品概述：

4750为高分子水性集成材胶，该产品为单组份、耐热、耐气候的水基型粘合剂，最大的特点是表面不易结膜，具有较长的陈放时间、较短的加压时间、干强度高、环保等特点。

产品特性：

开放时间：温度25℃，湿度65%，布胶量120-150g/m²，无风室内环境时约20分钟，能够保证有足够的时间来进行压板的各项操作。

所需加压时间短：温度25℃，湿度65%的环境下，加压40分钟即可卸压，（吸水性慢的材质加压时间要适当延长），周期较短，提高了生产效率。

推荐用途：

适用于中纤板加厚，夹板及实木加厚，冷压贴木皮、防火板等，是木制品生产过程中不可缺少的专业压板胶水。

技术参数及执行标准：

项目	4750
外观	淡黄色乳液
固成份	42 ± 3
粘度 (25)	180 ± 30palse
PH 值	4-6

包装规格：

20kg/桶；1200kg/罐。

使用方法：

- 1、用涂胶滚筒手工涂胶或涂胶机自动涂胶。
- 2、用于粘合的中纤板或夹板应去除灰尘、油脂。
- 3、含水率调整在8-12%，涂胶量120-130克每平方。
- 4、一般不要在7 以下或潮湿环境下使用。
- 5、温度25 ，湿度65%，无风室内环境时约15-20分钟的开放时间，增加布胶量可延长开放时间。
- 6、加压时间20分钟-4小时，视基材类别、面积、气候等因素而定。

储存：

4750 储存期为6个月。为尽可能长期储存，储存温度应控制在5 - 25 。原则上，产品应避免严寒，容器应密封并避免太阳直射。

安全和防护：

该产品不含目前的危险品规则中所列的在害物质。

特别说明：

以上数据为我公司多年研发经验积累所得，乐于与您分享，仅作参考。但鉴于各用户生产工艺及使用条件不同非我公司所能掌握，不能宣称这些是完整的资料，因而有责任进行试验，以验证是否适合贵公司所拟订的工艺及用途。否则后果应全由用户本身负责。

企业介绍：

我公司旗下品牌粘涂利，公司实力雄厚，秉承重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。东莞市进源新材料有限公司成立了一支技术强硬的研发团队，研发品牌粘涂利，专业提供胶粘技术解决方案，主要研发生产：粘涂利品牌的快干胶、UV胶、环氧树脂胶、厌氧胶、木材胶、喇叭胶、建筑胶、灌封胶、水性油漆、万能胶、便民胶以及处理剂等系列胶粘剂，公司注重产品品质，综合市场不断完善技术工艺，不断为产品注入新的价值内涵而立足于胶粘行业。