

皮革吸音软包琴房客厅25环保无气味隔音板吸音材料

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 皮革吸音软包琴房客厅25环保无气味隔音板吸音材料 |
| 公司名称 | 广州市塞姆消音材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:优声 型号:YS170319 常规尺寸:600*1200*25mm |
| 公司地址 | 广州市白云区钟落潭红旗童庄中街4号厂房 |
| 联系电话 | 020-82025151 15800283898 |

产品详情

皮革吸音软包琴房客厅25环保无气味隔音板吸音材料

产品结构：

布艺吸音板是根据声学原理精致加工而成,由软织物饰面、边框、吸音棉和隔音毡组成。其中,最主要的芯材是防火A级离心玻璃棉,软织物饰面是不同材质多种颜色的阻燃吸声布,边框又分为树脂固化边框或木质、金属边框等。

产品特点：

- 1) 吸声频谱高,对高、中、低的噪声均有较佳的吸声效果,吸声系数达0.85;
- 2) 具备多种颜色和图案可供选择,也可由客户提供饰面布,并可根据声学装修或业主要求,调整饰面布、框的材质;
- 3) 吸音板周边为树脂边框、木质边框、铝合金边框或PVC边框,使四边角度一致,拼合美感十分明显,是以往海绵软包及其它软包不能达到的效果,立体感十足;
- 4) 具有吸音、保温、阻燃、防霉防潮、质轻、耐用、无粉尘污染、装饰性强、施工简单等特点;

等级分类：

1) 环保等级：环保E1级(通称2000-GB8624国标级)

2) 防火等级：防火（阻燃B1级）

广州市塞姆消音材料有限公司

广州优声吸音材料

联系人：周生

服务电话：158 0028 3898

工厂邮箱：15800283898@qq.com

商务QQ：453563525

工厂地址：广州市白云区钟落潭镇红旗工业区童庄中街4号厂

声学原理：

布艺装饰吸音板的核心材料是离心玻璃棉。离心玻璃棉作为一种在世界各地长期广泛应用的声学材料，被证明具有优异的吸声性能。

经过专业设计的布艺吸声装饰板， $NRC > 0.8$ ，声学调整方便，能为用户提供最佳的声学解决方案。

除了声学要求外，每一个室内空间都有其特定的艺术追求，布艺吸声装饰板饰面选择丰富多彩，可以根据用户的个性化要求制定，为实现您的目标提供最大的可能性。

产品规格（常用规格）：

600mm × 600mm × 25（50/75/100）mm

600mm × 800mm × 25（50/75/100）mm

600mm × 1200mm × 25（50/75/100）mm

600mm × 2400mm × 25（50/75/100）mm

1200mm × 2400mm × 25 (50/75/100) mm ?

800mm × 2400mm × 25 (50/75/100) mm

其他规格均可订制

广州市塞姆消音材料有限公司

广州优声吸音材料

联系人：周生

?????158 0028 3898

?????15800283898@qq.com

??QQ?453563525

???www.xishengcailiao.com www.samesx.cn

????????????????????????????4???

安装方式：

- 1.) 粘贴式安装法：用胶水将吸音板与墙体、龙骨架及其它需要安装吸音板物体粘合在一起。
- 2.) 悬挂式安装法：在墙体、龙骨或需要安装吸音板的物体装上挂板，同时吸音板也装上挂板，然后将吸音板直接挂上即可。
- 3.) 射钉式安装法：在墙体或需要安装布艺吸音板的物体上安装木龙骨或细木工板，用射钉直接将吸音板钉在木龙骨或细木工板上，也可与胶水配合使用。（此种方法适合有背板或有木框的布艺吸音板的安装）
- 4.) 型条软包现场施工法：用PVC防火固定型条根据造型需要，现场直接将其做在墙体或需要装饰的物体上。（此种方法可做任何造型及无缝式，以取代壁纸壁布）更新时可以重复使用，只需更换面料。
- 5.) 装饰条安装法：用装饰条将其固定在墙体、龙骨或需要装饰吸音板的物体上，也可与上述方法配合使布艺吸音板。

?

产品运用：

产品适用于歌剧院、影剧院、录音室、录音棚、播音室、试音室、商务办公厅、电视台、电台、多功能厅、会议室、演播厅、音乐厅、大礼堂、体育馆、或家居生活等对声学要求较严格的场所。