

低温不锈钢法兰截止阀

产品名称	低温不锈钢法兰截止阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DJ41F-40P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

尊敬的客户，感谢您对上海欣一阀门有限公司的关注与支持。本文将为您介绍我们推出的全新产品——低温不锈钢法兰截止阀（型号：DJ41F-40P），希望能给您带来实用的信息和参考，助您做出明智的购买决策。

品牌：上海欣一

型号：DJ41F-40P

材质：不锈钢

作为一家专业生产阀门的公司，我们的产品一直以来都以其高质量和可靠性而著称。低温不锈钢法兰截止阀是我们最新推出的一款产品，针对特殊工况环境下的需求而研发设计。以下是该产品的主要特点：

适用于低温工况：该截止阀能够在低温环境下稳定工作，具备良好的耐寒性能，有效解决了低温工况下材料脆化问题。

材质优异：我们选择了高品质不锈钢作为材料，以确保产品的耐腐蚀性和耐磨性，从而延长使用寿命。不锈钢材质对水质和介质的影响较小，保证了介质的纯净度。

紧密密封：采用双瓣片设计，密封性能更加卓越。瓣片选用优良弹性材料制成，确保有效的密闭效果，防止介质泄漏。

操作灵活：该阀门采用螺纹连接方式，方便安装和拆卸。操作简便，旋转力矩小，为用户提供了更好的使用体验。

低温不锈钢法兰截止阀以其可靠性和性能优势被广泛应用于液化天然气、低温化工、气化装置等领域。无论是在船舶、石油、天然气工程还是化工等行业，它都能发挥重要的作用。欢迎广大客户前来咨询和

购买。

DJ41F-25P低温法兰截止阀、DJ41F-40P低温法兰截止阀、DJ41W-16P低温法兰截止阀

一、低温截止阀主要特点：

法兰低温截止阀对于温度高于-50℃，一般不采用长颈结构,对于温度低于-50℃的截止阀,颈部长度T一般为250mm,或根据我公司的设计和计算确定.低温截止阀主要用于输出液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等，不但易燃易爆，而且在升温时要气化，气化时，体积膨胀数百倍。

二、低温截止阀主要性能参数：

连接形式：法兰式

阀门材料：LCB、LC3、CF8

工作温度：-46℃、-196℃

适用介质：液化天然气、乙烯、丙烯等

驱动方式：手动、伞齿轮传动、电动

三、尺寸

产品型号Type	公称通径DN	PN1.6MPa									WT(kg)
		L	D	D1	D2	b	Z-	d	H	W	
DQ41F-16CDQ41F-16P	15	130	95	65	45	14	4-	14	178	140	3
	20	140	105	75	55	14	4-	14	184	160	4
DQ641F-16CDQ641F-16P	25	150	115	85	65	14	4-	14	195	180	5
	32	165	135	100	78	16	4-	18	280	250	9
	40	180	145	110	85	16	4-	18	280	300	11
DQ941F-16CDQ941F-16P	50	203	160	125	100	16	4-	18	300	350	15
	65	222	180	145	120	18	4-	18	330	350	19
	80	241	195	160	135	20	8-	18	360	400	27
	100	305	215	180	155	20	8-	18	400	500	38
	125	356	245	210	185	22	8-	18	430	600	58
	150	394	280	240	210	24	8-	23	500	800	81
200	457	335	295	265	26	12-	23	680	800	95	
250	533	405	355	320	30	12-	25	790	1300	140	

我公司拥有专业的研发和生产团队，我们致力于为客户提供高质量的产品和优质的服务。我们将持续不断地优化产品，满足市场的不同需求。我们承诺为客户提供完善的售后服务，确保您使用产品的顺利与安心。

欢迎点击[这里](#)

了解更多关于低温不锈钢法兰截止阀的详细信息。如果您有任何疑问或需要咨询，请随时与我们联系。我们期待与您建立长期的合作关系，共同发展壮大！