室外WLAN基站-室外WLAN基站价格-大功率A

产品名称	室外WLAN基站-室外WLAN基站价格-大功率A
公司名称	广东扬航电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:扬航 型号:无
公司地址	广东省深圳市宝安区宝源路中央大道大厦A座15 D
联系电话	0755-26720306 18688993975

产品详情

室外WLAN基站-室外WLAN基站价格-大功率APWLAN基站 一、产品介绍： YH-WBS10-2R2-D
是一款运营级大功率室外AP设备，分为2.4G单频和2.4G/5.8G双频两个系列。产品遵照802.11bgn协议，采用高通高性能处理器，按工业级标准设计，防护等级达到IP67，适应户外严苛工作环境，配合CPE终端可实现3.7公里远距离传输，关键性能指标处于业界领先地位。产品采用集中管控平台统一管理。
产品广泛应用于农村宽带接入、中继、港口覆盖、景区覆盖、企业网、医院/学校覆盖、视频监控等
二、产品特性 。支持16个SSID同时工作 。支持30个用户同时接入（2Mbps/户，20MHZ）
。支持传输距离达到3.7KM 。支持通过网管系统集中管理WIFI基站 。抗干扰能力较强
。POE（IEEE802.3at）的供电方式 。支持在-40~70度超宽温度工作
。获得IP67级防水防尘防护标准，更好保护设备 。支持WAPI、IEEE802.11i等多种无线安全机制
三、规格参数 项目 规格
外型尺寸 265mm×265mm×74mm 重量（单位：kg） 1.9Kg
功耗 < 20W
天线接口 4个N-K型
以太网接口 1个10/100/1000M自适应网口，RJ45
供电方式 POE（IEEE 802.3at)
工作温度 -40°C～70°C
保存温度 -50°C～90°C
工作湿度 0%～100%RH（非凝结）
防护等级 防水防尘IP67，防雷GB/T 17626.5
产品认证
中国工业和信息化部无线电管理局《无线电发射设备型号核准证》 平均无故障时间(MTBF)
80000 小时 类别 规格项 规格描述 无线特性：
无线模块 模块1：802.11 b/g/n MIMO 2×2，模块2：802.11 a/n MIMO 2×2
工作频段 802.11 b/g/n：2.4～2.483 GHz, 802.11a/n：5.15~5.85 GHz,
调制速率 802.11b：11,5.5,2,1`Mbps, DSSS；
802.11g：54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps,OFDM；
802.11a：54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps,OFDM；

802.11n：MCS0~MCS15,OFDM； 最大发射功率 2.4G: 27dBm，5.8G: 27dBm 组网：
多SSID 最大支持32个SSID（单频16个） 组网方式 多种方式灵活组网：胖瘦一体
胖AP：各自独立工作 瘦AP：与软AC协调工作
QoS QoS 支持802.11e 支持TOS映射
支持流量控制 安全： 无线安全接入控制列表 Open System
WEP 64/128 BITS
WPA、WPA2
802.1x
MAC地址过滤
支持基于协议、IP地址、协议端口的过滤 VLAN 802.1Q 管理： 内置WEB服务器 使用直接方便
SNMP协议 支持SNMP v2c/v3接口 网络级管理 通过集中管控云平台，对多个AP进行全网管理
产品已给中国移动、中国联通批量供货，并广泛应用于景区、安防等行业
扬航电子科技///室外WLAN基站-室外WLAN基站价格-大功率APWLAN基站