

室外WLAN基站-室外WLAN基站价格-大功率A

产品名称	室外WLAN基站-室外WLAN基站价格-大功率A
公司名称	广东扬航电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:扬航 型号:无
公司地址	广东省深圳市宝安区宝源路中央大道大厦A座15D
联系电话	0755-26720306 18688993975

产品详情

室外WLAN基站-室外WLAN基站价格-大功率APWLAN基站 一、产品介绍： YH-WBS10-2R2-D 是一款运营级大功率室外AP设备，分为2.4G单频和2.4G/5.8G双频两个系列。产品遵照802.11bgn协议，采用高通高性能处理器，按工业级标准设计，防护等级达到IP67，适应户外严苛工作环境，配合CPE终端可实现3.7公里远距离传输，关键性能指标处于业界领先地位。产品采用集中管控平台统一管理。

产品广泛应用于农村宽带接入、中继、港口覆盖、景区覆盖、企业网、医院/学校覆盖、视频监控等

二、产品特性。支持16个SSID同时工作。支持30个用户同时接入（2Mbps/户，20MHZ）

。支持传输距离达到3.7KM。支持通过网管系统集中管理WIFI基站。抗干扰能力较强

。POE（IEEE802.3at）的供电方式。支持在-40~70度超宽温度工作

。获得IP67级防水防尘防护标准，更好保护设备。支持WAPI、IEEE802.11i等多种无线安全机制

三、规格参数 项目 规格

外型尺寸 265mm × 265mm × 74mm 重量（单位：kg） 1.9Kg

功耗 < 20W

天线接口 4个N-K型

以太网接口 1个10/100/1000M自适应网口，RJ45

供电方式 POE（IEEE 802.3at）

工作温度 -40 ~ 70

保存温度 -50 ~ 90

工作湿度 0% ~ 100%RH（非凝结）

防护等级 防水防尘IP67，防雷GB/T 17626.5

产品认证

中国工业和信息化部无线电管理局《无线电发射设备型号核准证》平均无故障时间(MTBF)

80000 小时 类别 规格项 规格描述 无线特性：

无线模块 模块1：802.11 b/g/n MIMO 2 × 2，模块2：802.11 a/n MIMO 2 × 2

工作频段 802.11 b/g/n：2.4 ~ 2.483 GHz, 802.11a/n：5.15~5.85 GHz,

调制速率 802.11b：11,5.5,2,1 Mbps, DSSS；

802.11g：54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps, OFDM；

802.11a：54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps, OFDM；

802.11n : MCS0~MCS15,OFDM ; 最大发射功率 2.4G: 27dBm , 5.8G: 27dBm 组网 :

多SSID 最大支持32个SSID (单频16个) 组网方式 多种方式灵活组网 : 胖瘦一体

胖AP : 各自独立工作

瘦AP : 与软AC协调工作

QoS QoS 支持802.11e

支持TOS映射

支持流量控制 安全 : 无线安全接入控制列表 Open System

WEP 64/128 BITS

WPA、WPA2

802.1x

MAC地址过滤

支持基于协议、IP地址、协议端口的过滤 VLAN 802.1Q 管理 : 内置WEB服务器 使用直接方便

SNMP协议 支持SNMP v2c/v3接口 网络级管理 通过集中管控云平台, 对多个AP进行全网管理

产品已给中国移动、中国联通批量供货, 并广泛应用于景区、安防等行业

扬航电子科技///室外WLAN基站-室外WLAN基站价格-大功率APWLAN基站