

# B型复合轻集料垫层

产品名称	B型复合轻集料垫层
公司名称	北京聚鑫佳业建材有限公司
价格	560.00/立方
规格参数	品牌:聚鑫佳业 型号:b型
公司地址	北京市大兴区春和路39号
联系电话	135-22525137 13522525137

## 产品详情

本公司生产的A型/B型干拌复合轻集料混凝土垫层符合最新设计施工技术图集12BJ1-1的所有要求,A型干拌复合轻集料混凝土作为轻集料混凝土的一种,但从根本上是不同于传统轻集料混凝土的,本产品是在采用轻骨料和胶凝材料按一定配合比技术配制而成的,具有强度好、保温性能好、良好体积稳定性和优良耐久性的环保型轻质建筑材料。其特别适用于建筑的屋面保温找坡以及室内垫层等部位、对保温隔热条件和耐久性有特殊要求的工程部位中(承重部位除外),其具有巨大的技术经济优势和非常广泛的使用前景。[干拌复合轻集料混凝土垫层](#)

各组分性能添加量及其对A型干拌复合轻集料混凝土性能影响,表明了A型干拌复合轻集料混凝土的组成、结构与性能之间的相互影响和变化规律。在研究A型干拌复合轻集料混凝土拌合物结构特性的基础上,通过理论计算得出了影响[干拌复合轻集料混凝土垫层](#)

拌合物的主要因素,总结了A型干拌复合轻集料混凝土均质性的控制技术和方法。通过试验研究了轻集料、辅助胶凝材料、外加剂等组分及其配合比参数对A型干拌复合轻集料混凝土工作性能、力学性能和耐久性能的影响规律。初步研究了A型干拌复合轻混凝土的导热性能、表观密度和抗压强度,发现A型干拌复合轻混凝土可以弥补普通集料混凝土和混凝土在导热和表观密度的不足,具有很广阔的应用价值。

### [干拌复合轻集料混凝土垫层](#)性能指标

项目	单位	指标	
		A型 (用于屋面找坡层或抗压强度要求 1.0MPa 的楼面)	B型 (用于楼面或屋面垫层)
干密度	kg/m <sup>3</sup>	600	800

抗压强度	MPa	1.5	3.0
导热系数	W/(m.k)	0.1	0.25