

带或不锈钢带

采用高温尼龙丝，最高可承受200 的环境下长时间无间歇工作，并可根据不同的行业需求来调整材料的特性，如耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、抗静电等等。

 1.门窗密封条刷 材料：毛刷条刷丝采用尼龙或化纤（柔软）

基体采用帆布编织 用途：用于家庭门窗密封，具有很好的密封效果

抗雨水和阳光腐蚀

 2.机械用条刷 材料：采用不锈钢铁皮或镀锌铁皮包裹刷毛

优点：刷毛固定牢靠，不会掉毛。

 用途：用于公交车地铁的门窗密封，扶梯安全毛刷，工业密封，清洗等

 可以根据用户的需求定制各种外形尺寸的条刷满足不同需求。

 3用途：防尘，密封，挡水，清扫，抛光等等功能。

条刷的刷体材质有：不锈钢薄板，镀锌板，铝合金型材，尼龙板，pp板，pvc板，木头等等。

刷毛材质有：铜丝，钢丝，防静电丝，尼龙丝，碳化硅磨料丝，猪鬃，马鬃，羊毛剑麻，山棕等等可供选择。

条刷的形状有U型，h型。刷毛的长度粗细不限。打孔植毛类条刷可在最低宽度4mm的面植毛。钢带条刷最小规格3mmx3mm。可根据客户要求制作圆形方形以及特殊形状条刷