

# 重庆特宝声MILAN系列M10扬声器

产品名称	重庆特宝声MILAN系列M10扬声器
公司名称	重庆艺中宝电子技术开发有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:特宝声 型号:m10
公司地址	中国 重庆 重庆市 重庆市渝中区新华路220号24-4
联系电话	86-023-63704773 18716374561

## 产品详情

Milan M10 是一款单10寸有源二分频扬声器。背面板有2个独立的Mic/Line输入接口，二段均衡，一个混音输出接口，内置限制器。此款扬声器适用于多种场所，需要订购的朋友可来电咨询：023-63704773/15902331962.或者到我们网站上咨询客服：<http://www.yzbpro.com> 承接音响灯光工程解决方案，会议室音响系统，剧场礼堂音响灯光系统，酒店宴会厅音响灯光系统，体育场馆音响灯光系统，公共广播系统，视频会议系统，录音棚音响灯光，多功能厅音响灯光,音频媒体矩阵，剧场礼堂活动中心扩声系统，智能影音,多媒体会议，LED彩屏建设/改造订购产品或项目合作，请致电：15902331962

我们会根据你的具体要求，给你提供性价比最高的解决方案，产品配置 Milan M10 内置二通道功放模块，分别独立推动高、低频单元，且内置分频，简化了扩声链路。600 Watt峰值功率，使得音箱有一个良好的动态范围，把音箱发挥得淋漓尽致。轻量级，开关式电源，先进的Klark Teknik数字信号处理技术,大功率及限制器,这些都确保了音箱的音质及长期稳定性。背面板的两个独立Mic/Line输入通道，可接插6.35mm大三芯Jack头或XLR卡农头，且每通道有独立增益电平控制。可切换Mic/Line输入模式，便于不同音源的输入，例如麦克风、MP3及来自调音台的信号等。两个输入通道共用高频及低频二段均衡处理，调节范围为±6 dB。另外，背面板的100Hz低切开关，便于该音箱使用于舞台监听或与其他超低频扬声器组成扩声系统。背面板有一个speech/music（演讲/音乐）切换开关，便于音箱使用在不同功能的扩声方式，以达到最佳音质还原。两输入通道混音后，由Mix Out混音输出，便于扬声器系统的拓展。梯形箱体设计的塑胶箱体,内外结构稳固避免了箱体的共振，且外形美观，箱体耐用性高。两边对称的43度倾斜角设计，便于音箱作为地面返送监听扬声器。两侧手柄,便于提携及搬运。底部有双角杆安装插孔，便于优化垂直覆盖角度。音箱有6个M10吊点,便于安装。前面板的指示灯有三种工作模式:常亮，常闭或限制器指示灯。详细参数：

尺寸(H x W x D)	522 x 329 x 294 mm (20.6 x 12.9 x 11.6")
重量	13.3 kg (29.3 lbs)
驱动单元	1 x 10" (254 mm)低频驱动单元, 1 x 1" (25 mm)高频驱动单元

频率响应	55 Hz - 18 kHz $\pm$ 3 dB
覆盖角度	90 ° H x 60 ° V @ -6 dB points
最大声压级	126 dB峰值
箱体	塑胶箱体，嵌入式手柄，双角杆插孔
网罩	多孔钢网面罩
接口	Mic/Line input: jack/female XLR wired pin 2 hot      Mix out: male XLR wired pin 2 hot IEC mains connector with integrated fuseholder
吊点	6个M10吊点

### 特性

应用于便携式扩声及固定安装的有源二分频扬声器 600 Watt 的Klark Teknik D类功放模块 Klark Teknik的数字信号处理 10英寸低频驱动单元，采用双绕线圈设计，高灵敏度提高瞬态响应 1英寸圆顶压缩驱动单元 会聚式椭圆形波导管号角技术 背面板有演讲/音乐输入的切换开关，确保音质 背面板有100Hz低切控制键 轻量级，哑光黑色涂料 坚固的多孔钢网面罩 配备双角杆安装孔，更精确地覆盖听众 多个安装吊点，便于安装 长达3年保养计划 英国指导设计