

ADSS光缆用杆用引下线夹 引下卡具

产品名称	ADSS光缆用杆用引下线夹 引下卡具
公司名称	南通宏置通信设备有限公司
价格	13.00/套
规格参数	品牌:宏置 型号:YXJ-G
公司地址	南通海门市海门街道南海东路538号
联系电话	18352660926

产品详情

产品作用:

引下夹具主要用于ADSS及OPGW光缆在杆塔上引线时的固定安装。如:在光缆接头杆(塔)处，光缆从夹持金具引到接续保护盒安装处的固定作用；光缆从杆塔上引下到地下管道，电缆沟、直埋，以及引下进入机房等处的固定。避免光缆在风力作用下与杆塔或其他物件摩擦而损坏光缆，以保护光缆的安全。

我们能提供以下型号的引下夹具， 分别是：塔式引下夹具和杆式引下夹具。 A.塔式引下线夹具 B.杆式引下线夹具

使用条件：

光缆线路的首、末端杆、接续杆等处。

使用方法：

一般每隔1.5米左右装一只。

光缆引下线夹的固定

光缆从塔顶下来没有张力的部分（耐张线夹以后的部分）的连接通常指引下线的连接。每根的引下部分进入预先设计好的接续盒中进行接续。对于终端接续，线路侧单根光缆引下线从龙门架上下来，进入接续盒中，与进入变电站的地下进站光缆连接。对于耐张塔 接续时，引下线从线夹到塔身引下，统一安装在线路大号侧的塔腿塔材上，使引下线保持光滑，不与塔材相碰，需使用引下夹具将其固定在塔身塔材的内侧。

专门用范围：1，用于光缆接续 杆 / 塔，终端杆 / 终端塔

光缆引下及光缆连接时固定光缆。2，用于光缆耐张塔固定光缆使用，通常 2 套 / 铁塔。产品结构：线夹体为耐腐蚀U型镀锌钢件，夹块由金属夹块组成。产品组成：引下线夹划分成杆用和塔用。杆用引下线夹：由蜗轮蜗杆不锈钢带，并沟夹块（金属型），结构紧固件等组成。塔用引下线夹：由 C 型钢，并沟夹块（金属型），结构加强件，结构紧固件等组成。