

复合抗氧剂闭式循环喷雾干燥系统

产品名称	复合抗氧剂闭式循环喷雾干燥系统
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

复合抗氧剂闭式循环喷雾干燥系统

产品名称：预混剂8：物料组成：

抗静电剂1800和硬脂酸锌混合物，混合比例各50%。理化性质：

常温为白色或灰白色粉状颗粒，结晶点 60 ，熔程60-85 用

途：是复合抗氧剂的原料。设备产能：500公斤/小时产品产量 500公斤/小时物料凝固热，50Kcal/kg物料凝固点 60 冷却介质 氮气冷却方式 闭式循环冷却水温度 5 电机 IP55，粉尘防爆与物料接触 304不锈钢

与冷却氮气接触 316不锈钢

喷雾干燥是一个连续的将可泵抽的液体干燥为颗粒的单一过程，液体在干燥室里通过喷雾器喷雾成极细的颗粒，水分同时在干燥室内被蒸发，颗粒粉状物产品由旋风收集器或袋状过滤系统从干燥空气中分离并且被收集起来，准备进行下一步处理。中间过程无须人工处理。低温处理，适用热敏产品的干燥。

