

进口伸缩蝶阀

产品名称	进口伸缩蝶阀
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:德国泰科 型号:TEK
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口 [伸缩蝶阀](#)

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司，

泰科品牌 | 品质过硬 | 标准服务；

集团供货 | 严控质量 | 售后无忧。

进口伸缩蝶阀是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。伸缩蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在伸缩蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为 0° ~ 90° 之间，旋转 90° 时，阀门则程全开状态。

进口伸缩蝶阀参数：

- 1、工作压力：0.6Mpa-50Mpa。
- 2、工作温度：-40+925 。
- 3、驱动方式：手动、气动、电动。
- 4、连接方式：法兰。
- 5、制造标准：DIN。
- 6、阀体材质：铸铁、铸钢、碳钢、WCB、不锈钢、304、304L、316、316L等。

进口伸缩蝶阀其特征在于：

1.当逆流状态时，阀板与阀座之间的密封靠驱动装置的力矩使阀板压向阀座。随着反向介质压力的增大，阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时，调节环的弹簧在受载后所储存的变形能补偿阀板与阀座密封面的紧压力起到自动补偿作用。

2.采用软性T型两侧多层不锈钢片组成密封圈，具有金属硬密封和软密封的双重优点，无论在低温和高温情况下，均具有零渗漏的密封。试验证明池正流状态（介质流动方向与蝶板转动方向相同）时，密封面的压力是传动装置的力矩和介质压力对阀板的作用产生的。正向介质压力增大时阀板斜圆锥表面与阀座密封面挤压越紧，密封效果越好。

3.阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构，在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料；固定在调节环压板之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一起的结构。这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力下的弹性变形，解决了阀门在双向互换的介质输送过程中存在的密封问题。

进口伸缩蝶阀特点：

- 1、结构独特，设计灵活，重量轻，省力，启闭迅速
- 2、伸缩蝶阀不仅能补偿管道温差缩产生的热胀冷缩的功能，海能为维修阀门安装更换提供方便
- 3、密封部位可调节更换，密封可靠

进口伸缩蝶阀安装注意事项：

- 1.伸缩蝶阀安装前必须平放，切勿随意磕碰，运行时严禁将支架卸掉。
- 2.伸缩蝶阀出厂时结构长度为最小长度，安装时，拉至安装长度（即设计长度）。
- 3.当管道间长度超过伸缩阀安装长度时，请调整管道间隔，切勿强行拉伸缩蝶阀，以免损坏蝶阀。
- 4.伸缩蝶阀可在任意安装，做温度补偿用时，在管道安装完成后，需沿管道轴线方向

两端加支架，防止伸缩阀伸缩管拉出。

进口[伸缩蝶阀](#)