

# 进口硬密封蝶阀|品牌|牌子

产品名称	进口硬密封蝶阀 品牌 牌子
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:德国泰科 型号:TEK
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

## 产品详情

进口 [硬密封蝶阀](#)

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司，

泰科品牌 | 品质过硬 | 标准服务；

集团供货 | 严控质量 | 售后无忧。

进口硬密封蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接；按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上。

进口硬密封蝶阀参数：

- 1、工作压力：0.6Mpa-4.0Mpa。
- 2、工作温度：-40+425 。
- 3、驱动方式：手动、气动、电动。
- 4、连接方式：对夹式、法兰。
- 5、制造标准：国标、德标、美标等。

进口硬密封蝶阀材质：

密封圈：不锈钢、聚内脂、抗磨材料。

阀杆：2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢。

填料：柔性石墨。

阀体：铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢。

蝶板：铸钢、合金钢（镀硬铬）、不锈钢、铬钼钢。

进口硬密封蝶阀安装与维护：

- 1、带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。
- 2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
- 3、在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。
- 4、应按制造厂的安装说明书进行安装，重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。
- 5、蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为 $0^{\circ}$  - $90^{\circ}$  之间，旋转到 $90^{\circ}$  时，阀门则全开状态。

进口硬密封蝶阀选型：

a尺寸标准：如化工部标准、石油标准、电站标准、美标、日标、德标等。

b操作方式控制：手动、电动、气动、液动、手轮等。

c流体按介质分：如水、油、蒸汽、空气阀等。

d材质按原料分：如铸铁、铸钢、锻钢、不锈钢、陶瓷、UPVC等。

e连接方式分：如内螺纹、法兰、对夹、焊接、卡套、卡箍等。

f有的按温度分：如低温阀、常温阀、高温阀等。

进口[硬密封蝶阀](#)