

# 进口高压蝶阀，TEK品牌

产品名称	进口高压蝶阀，TEK品牌
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	770.00/台
规格参数	品牌:德国泰科 型号:TEK
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

## 产品详情

进口 [高压蝶阀](#)

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司，

泰科品牌 | 品质过硬 | 标准服务；

集团供货 | 严控质量 | 售后无忧。

进口高压蝶阀关闭件为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭，可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。

德国泰科进口蝶阀部分产品：

进口高压气动蝶阀-进口高压电动蝶阀-进口高压对夹式蝶阀-进口高压三偏心硬密封对夹蝶阀-进口高压蜗轮蝶阀-进口高压水用蝶阀-进口高压油用蝶阀-进口高压气体用蝶阀-进口高压燃气用蝶阀-进口高压耐腐蚀衬氟蝶阀-进口高压衬胶蝶阀-进口高压防结露蝶阀。

进口高压蝶阀特征：

- 1.阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。
- 2.阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构，在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料；固定在调节环压板之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一起的结构。这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力下的弹性变形，解决了阀门在双向互换的介质输送过程中存在的密封问题。
- 3.进口高压蝶阀采用软性T型两侧多层不锈钢片组成密封圈，具有金属硬密封和软密封的双重优点，无论在低温和高温情况下，均具有零渗漏的密封。

进口高压蝶阀特点：

a动负载填料压盖: 标准低排放阀杆密封，泄漏率为百万分之0-20；

b负载具有可预测及不变的填料压缩力，可持续使用5000个开关循环操作，而不需要调整或重新填料,延长了填料使用寿命；

c可带压更换填料的设计:可以在不降低管道压力的情况下,并在阀门开闭任意角度进行更换或补充填料.降低现场维护成本。

进口高压蝶阀参数：

口径范围—DN40-1500 MM。

进口高压蝶阀—连接方式—法兰、对夹、对焊、承插、焊接。

进口高压蝶阀—阀体材质—铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢。

进口高压蝶阀—压力范围—工作力0.6-1000MPA.

进口高压蝶阀—驱动方式—手动、蜗轮、气动、电动、液动、气液联动、电液联动，。

进口[高压蝶阀](#)