

A61Y-320P高压焊接式安全阀

产品名称	A61Y-320P高压焊接式安全阀
公司名称	上海立正阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海立正阀门 型号:A61Y-320P
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层EJ1048室
联系电话	021-57565186 13816171640

产品详情

A61Y-320P高压焊接式安全阀——优质推荐：上海立正阀门厂

安全阀主要技术参数：

- 1、主要型号：A61Y/H
- 2、公称通径：10MM-25MM
- 3、使用压力：16MPA-32MPA
- 4、连接方式：焊接式.带活动接头
- 5、主要形式：弹簧式
- 6、主要功能：泄压保护作用
- 7、使用介质：空气、石油气、腐蚀性气体
- 8、主要材质：铸钢.不锈钢
- 9、主要标准：机械部标准或定做非标

阀体详细描述：

[A61Y-320P焊接式高压安全阀](#)

适用于工作温度 200 的空气、氨、石油气等介质的设备和管路上，A61H/Y-160P/320P型适用于温度

200 有腐蚀性的气体或液体的设备和管路上，作为超压保护装置。

阀体主要材料：

NO.	零件名称	A61H-C A61Y-C材料	A61Y-P材料
1	接头	20	1Cr18Ni9Ti
2	接头螺母	35	1Cr18Ni9Ti
3	阀座	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
4	阀体	35/35CrMoA	1Cr18Ni9Ti
5	阀瓣	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
6	导向套	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
7	弹簧	50CrVA	50CrVA包覆氟塑料
8	阀杆	2Cr13	2Cr13
9	阀盖	ZG230-450	1Cr18Ni9Ti
10	调节螺杆	45	2Cr13

我们将竭诚为您服务，上海立正阀门有限公司

138 1617 1640 叶工