

江西弱磁磁选机CT系列湿式永磁筒式磁选机

产品名称	江西弱磁磁选机CT系列湿式永磁筒式磁选机
公司名称	江西省恒城选矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒诚 认证:ISO9001 加工定制:是
公司地址	江西省赣州市石城县古樟工业园
联系电话	0797-5711595-808 15879720520

产品详情

CT系列湿式永磁筒式磁选机

CT系列湿式永磁筒式磁选机广泛用于选矿、洗煤和化工等部门，用于湿式选别粒度6-0毫米的强磁性矿物，并将矿物分为磁性物和非磁性物两种产品，它所选别的强磁性物的比磁化系数*应不于3000*1000000立方厘米/克，属于这类矿物有磁铁矿，磁黄铁矿等，对于赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿等须预先进行磁化焙烧，方能进行选别。

同一圆筒可配三种槽体，即半逆流槽、逆流槽、顺流槽，以适应不同选别工艺。

半逆流槽适用于矿山粒度为0.5-0mm的强磁性矿物的湿式粗选和精选，尤其适用于粒度为0.15-0mm矿物的精选。

逆流槽选用于矿山粒度为0.6-0mm的强磁性矿物的湿式粗选的精选，尤其适用于洗煤厂重介质回收等。

顺流槽适用于矿山粒度为6-0mm的粗选和精选。半逆流槽和顺流槽都可以串联使用，提高精矿品位。

CT系列湿式永磁筒式磁选机技术参数表

型号	圆筒尺寸 (筒径*筒长) (mm)	筒表面磁感应强度mT			处理能力		电机功率 (kw)	筒体转速 (r/min)
		磁极几何 中心值	扫选区平 均值	最高磁感应 强度	干矿量 t/h	矿浆量m ³ /h		
CTB(N.S)-618	600*1800		145	170	15~30	48	3	40

CTB(N.S)-712	750*1200	120	155	180	15~30	48	3	35
CTB(N.S) -718	750*1800	120	155	180	20~45	72	3	35
CTB(N.S)-918	900*1800	148	165	190	25~55	90	5.5	28
CTB(N.S)-924	900*2400	148	165	190	35~70	110	5.5	28
CTB(N.S)-1018	1050*1800	148	165	190	40~75	120	5.5	22
CTB(N.S)-1021	1050*2100	148	165	190	45~88	140	5.5	22
CTB(N.S)-1021	1050*2100	160	240	280	45~88	140	5.5	22
CTB(N.S)-1024	1050*2400	148	165	190	52~100	160	5.5	22
CTB(N.S)-1024	1050*2400	160	240	280	52~100	160	5.5	22
CTB(N.S)-1030	1050*3000	160	240	280	65~125	200	7.5	22
CTB(N.S)-1218	1200*1800	148	165	190	47~90	140	7.5	19
CTB(N.S)-1218	1200*1800	160	240	280	47~90	140	7.5	19
CTB(N.S)-1224	1200*2400	148	165	190	82~120	192	7.5	19
CTB(N.S)-1224	1200*2400	160	240	300	80~120	192	11	19
CTB(N.S)-1230	1200*3000	148	165	190	80~150	240	11	19
CTB(N.S)-1230	1200*3000	160	240	280	80~150	240	11	19
CTB(N.S)-1530	1500*3000	180	240	300	90~170	270	11	14

CTB(N.S)-1540	1500*4000	180	240	300	115~220	350	11	14
---------------	-----------	-----	-----	-----	---------	-----	----	----

注：型号中的S为顺流槽，N为逆流槽，B为半逆流槽。