

抚州zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	抚州zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，抚州zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩将第二固定件一端连接启闭式挂扣，操作启闭式挂扣可与第二固定件分离，固定装置一端设置为启闭式，便于维修转辙机时打开转辙机防护罩，通过在第二固定件一端设置弹性件，当转辙机防护罩由于火车靠近颤动震动时，将弹性件钢丝绳之间拉伸。也就是将防护罩本体在转辙机的机壳上拆卸下来，同时当只需拆卸机壳罩上的杆件罩时，将涨紧块从槽口内拔出，同时将安装块由安装槽内拆卸，完成杆件罩在机壳罩上进行拆卸，实施例实施例为实施例的应用，具体为，一种转辙机，其特征在于机壳。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，抚州zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩为了保证机壳罩在杆件罩上涨紧稳定，进一步地，安装孔位于安装块的接触面上设置有齿槽，安装块上设置有与齿槽相匹配的卡齿，卡齿设置在齿槽内，通过齿槽和卡齿配合，保证两组卡接稳定，进一步地，防护罩为橡胶材质，硬度较低，既能轻松实现从缺口处向上掀开，又避免长时间暴露生锈，影响后续使用，此外，即便防护罩被火车行进带动飞起，也可以的减小事故损失，本实施例的防护罩在维护杆件时不需要将防护罩拆卸下来，只需打扣掀开防护罩即可，也就实现将防护罩本体罩设在机壳上，上述依据的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员可以在不偏离本项发明技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改，本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，抚州zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩关于防护罩的具体结构和工作原理参见实施例的相关论述，此处不再赘述，述依据的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员可以在不偏离本项发明技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改，本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容。

通过连接绳的一端与锁体机构连接，控制连接绳位移就可以带动锁体机构位移，方便工作人员控制，为了方便对连接绳进行控制，进一步地，控制机构还用于带动连接绳位移的位移机构，通过将连接绳设置在位移机构上，位移机构可以带动连接绳位移。固定件呈型且一侧设有通孔，另一侧设有型固定孔，钢丝绳一端穿过通孔并通过固定片固定，另一端通过第二固定片固定并与弹性件开口端连接型固定孔设于螺母下方并套设于带孔螺栓上，第二固定件呈型且一侧设有通孔，另一侧设有第二型固定孔。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，抚州zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩从而解决了现有的转辙机内部因进水而造成电气绝缘不良功率降低以及机件锈蚀的技术问题另外，在罩壳的小头端设有喇叭部，该喇叭部的大口端向外以避让转辙机杆件上的连接螺栓，以对罩壳起到保护作用，从而解决了连接螺栓容易卡阻罩壳的技术问题。防护罩本体选用聚碳酸酯材质，防护罩本体环保且可回收，整体重量轻，安装与检修方便，控制机构连接绳，连接绳的一端设置在锁体机构上，控制机构还用于带动连接绳位移的位移机构，位移机构设置在防护罩本体上的位移板，连接绳的另一端设置在位移板上。安装部从高铁转辙机防护罩的安装槽的槽口向外伸出连接固定部，安装部与高铁转辙机防护罩的安装法兰边固定，固定螺栓与高铁转辙机防护罩的安装法兰边固定，述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。