

塑钢踏步/塑钢踏步生产厂家

产品名称	塑钢踏步/塑钢踏步生产厂家
公司名称	泊头市伟建量具厂
价格	3.50/件
规格参数	品牌:昌盛 型号:14*150*250 规格:齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇刘屯村
联系电话	0317-8331723 15128788172

产品详情

[塑钢踏步](#)/塑钢踏步生产厂家-我公司的塑钢踏步(爬梯),符合97S501-1标准,外包覆材料采用的是高强度工程塑料,内嵌钢筋采用济南钢铁集团的优质圆钢或者螺纹钢,钢筋的直径是16mm。外形美观,高防滑系数,高耐冲击性是产品的显著特点,该产品还具有优越的耐水,耐腐蚀,耐溶剂,耐碱,耐油,耐其他化学药品的性能。是金属踏步的理想替代品。塑钢踏步主要适用于各类检查井,水塔,人防工程,地铁隧道,民用建筑,工业建筑等作固定上下梯,尤其适用于市政工程的污水检查井。公司主营:塑钢踏步,塑钢爬梯,树脂复合井盖,球墨铸铁窰井盖,球墨铸铁雨水口,球墨铸铁踏步,塑刚踏步,双层防盗加锁铸铁井盖,明沟盖板,女儿墙铸铁雨水口,上下水密封油麻,树池篦子,电缆托架,拉力环,积水罐,穿钉,铸铁管不锈钢卡箍等工地施工材料。

塑钢踏步(也称塑钢爬梯,人孔踏步)是我公司最新研制生产的工程类产品。该产品外包高强度工程塑料,内嵌优质圆钢或螺纹钢。具有外形美观,防滑性好,耐冲击等特点,同时还具有耐水,耐油,耐酸碱腐蚀,耐化学品的特点。在-15—100 ° C环境里能长期使用。是传统爬梯的理想替代品。是爬梯的发展方向。塑钢爬梯最大的优点是一次投入,无须定期维修养护。

一、应用领域:适用于各类检查井、水塔、人防工程,边坡地铁隧道、工业与民用建筑等作固定上下梯,尤其适用于污水检查井。

二、主要性能指标：

- 1、承重 250kg
- 2、抗拉强度 500MPa
- 3、耐压试验 30KV 不击穿
- 4、包裹厚度 2.8mm
- 5、外形尺寸符合国标图集97S501。

钢爬梯主要适用于各类检查井，水塔，人防工程，地铁隧道，民用建筑，工业建筑等作固定上下梯，尤其适用于市政工程的污水检查井。

塑钢爬梯的主要性能:

- 1、承重： 250kg
- 2、抗拉强度; 400MPa
- 3、阻抗：阻抗实验30kV不击穿
- 4、包覆厚度： 2.8mm

塑钢爬梯的型号规格：(规格表示：两脚的长度尺寸×脚踏防滑部分宽度尺寸)

型号 KS-01# 规格270x172 执行标准DIN19555/EN13101

型号 KS-02# 规格280x150 执行标准国标图集97S501-1 (钢筋直径16mm)

型号 KS-03# 规格210x150 执行标准企业标准 (钢筋直径16mm)

型号 KS-04# 规格260x150 执行标准企业标准 (钢筋直径16mm)

型号 KS-05# 规格310x350 执行标准DIN19555/EN13101 (钢筋直径16mm)

型号 KS-06# 规格380x350 执行标准DIN19555/EN13101 (钢筋直径16mm)

型号 KS-07# 规格280x200 执行标准国标图集05S502 (钢筋直径20mm)

型号 KS-08# 规格230x300 执行标准DIN19555/EN13101

型号 KS-09# 规格240x380 执行标准DIN19555/EN13101

型号 KS-10# 规格150x200 执行标准国标图集05S502 (钢筋直径20mm)。