

供应摄像机监控立杆

产品名称	供应摄像机监控立杆
公司名称	成都星宏电子设备厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都高新区石羊工业园（主要经营场所）
联系电话	0838-5886336 13699036696

产品详情

监控立杆

基本结构：主要由立杆、连接法兰、造型支臂、安装法兰及钢构预埋件组成。

此立杆包含：含支臂(600mm以内),4mm钢制法兰盘。

制作工艺：立杆为镀锌管喷塑处理。1、镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，镀锌层附着力符合GB2694-98标准，保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。2、灯杆表面喷塑厚度 100um，附着力达到GB9286-880级，表面光滑：硬度 2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉，防紫外线，抗酸抗碱。特殊要求可与本厂联系沟通。

其他可选配件：

DL地笼(预埋件)规格:400*M14*4

600*M16*4

800*M20*6

防雨箱可按照客户要求选择大小，支臂样式、长度、可根据要求定制。

监控立杆也被称之为监控杆，在较多的道路交通上都有全面的使用，能够提升城市交通的文明程度，完善城市的安全防范。

在使用的过程中，需要遵循设备的相关原则。监控立杆是采用一些优质的钢板来进行加工，然后进行制作。在需要使用的时候，要保障设备的安全稳固性，并且能够起到很好的抗风能力。很多时候，城市中

监控立杆没有安装好，在刮台风或是下雨的时候，会承受不住风的侵袭，从而导致设备连根拔起，不仅会伤害到路人，对整座城市的交通都起到了不好的影响。

安装监控立杆，是需要保障设备拥有较好的灵活性，并且立杆的外部采用喷塑工艺，从而促使外观色调的协调效果，避免因喷漆的不够均匀而导致立杆的颜色发生改变，影响到正常的使用，也不能很好的提升城市形象。

监控立杆的实施，更多的是为了规范交通状况，保护居民的出行安全。所以，在安装的过程中，一定要注重细节的完善，避免疏忽而引起事故。

立杆详细参数：

1、立杆材质：

不锈钢管和镀锌管

2、红外对射立杆:对射杆高度600*直径50* 1。

L型对射杆：400+200*直径50* 1。

法兰盘尺寸：100*100* 2

使用材料不锈钢。

3.电子眼立杆和小区监控立杆:

尺寸:

A.高度:1.5-6米

B.管直径: 60-76-89-114-140-165-180-220-260-300.

C.生产类型:大小转接和直管.

D.球机立杆和枪机立杆区别:

球机立杆横臂: 50弧型 接口:丝口/卡口

枪机立杆: 法兰盘连接 4MM的钢板.

F.表面处理:采用喷塑粉料为环保产品，工艺符合ASTM D3359-83标准。喷塑过

程为钝化—清洗—静电喷涂—固化，光泽度为90%.

G.防雨箱:规格根据客户要求定做.

H.预埋件(地拢):规格:600*M16*4 400*M14*4 800*M20*4 整根杆(含基础)

及其上配件应能抗8级以上风力.

J.避雷针.