合像水平仪/合像水平仪供应商

产品名称	合像水平仪/合像水平仪供应商
公司名称	泊头市伟建量具厂
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:昌盛 型号:165 规格:齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇刘屯村
联系电话	0317-8331723 15128788172

产品详情

合像水平仪

使用是这样的,首先,测量之前将轴颈擦干净,将水平仪刻度调整到5毫米位置,旋钮刻度调整至"0"位。测量时先将调整旋钮那一侧放到前面,先看水平仪上面的两个水泡,水泡旁边有"+""—"水泡偏"+",就将旋钮向"+"方向调整,调整到中间的两个半圆的水泡合成一个完整的水泡的时候,进行读数,记录。将旋钮的读数恢复至"0"。

然后将调整旋钮那一侧放到后面,同样操作,得出数据记录。

计算:将两次测量的数据相减的绝对值除以2,就是扬度值。

扬度方向的确定:测量的两个数据,以"5"为数轴的"0"位。大于"5"的数据的旋钮方向就是扬度方向!

合像水平仪

广泛应用于精密机械工业中,测量机件表面的平面度、直线度和设备安装位置的正确度,同时还可用于测量工件的微小倾角。

性能:主要用于测量零件表面的直线度和平面度,并用于设备安装位置的正确性及较小倾角的测量。

规格:165mm

精度: 0.01mm/m

技术数据:

刻度盘分划值:0.01mm/m

最大测量范围正负:5mm/m

示值误差: 正负1mm/m范围内正负0.01mm/m

全部测量范围内 正负0.02mm/m

工作面平面性偏差: 0.003mm

水准器格值: 0.1mm/m。