

现货供应迈普路由器MP3900-06-AC

产品名称	现货供应迈普路由器MP3900-06-AC
公司名称	南京能普网络科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:迈普 型号:MP3900-06-AC
公司地址	江苏省南京市玄武区珠江路648号03幢704室
联系电话	025-83684504 13584059729

产品详情

MP3900-06集中式业务汇聚路由器

在区县级汇聚场景，客户以往普遍采用3U高度的中型路由器，体积大，占空间，安装维护不方便。为帮助客户节省空间，便于运维，迈普推出仅1U高度的新一代集中式业务汇聚路由器MP3900-06。

MP3900-06体积虽小，却能以领先的架构设计，满足客户的小型汇聚需求。为充分保障客户业务安全性，MP3900-06在业内同类产品中，率先支持全国密算法。设备采用“双电源、双Monitor、双操作系统”的“三双”设计，从容应对各种突发情况，充分保障客户网络稳定性。

对于金融、运营商、政府等行业客户或中小企业客户，MP3900-06是实现区县级汇聚和大型网点接入的理想选择。

1U高度，双电源

1U高度，内置双电源的汇聚路由器。

架构领先，性能卓越

硬件众核CPU，管理与转发层面完全分离，在大流量攻击时管理流畅，设备稳定性高；

各槽位独享高达5Gbps的高速串行总线，并配合特有的硬件FPGA逻辑加速技术，领先业界共享低速总线式的路由器，轻松应对4G/视频等大数据流量的挑战；

迈普特有的MEF快速转发技术，多业务极速转发。开启ACL后，转发性能不受影响。

安全稳定，构建可靠网络

在业内同类产品中，率先支持SM1/SM2/SM3/SM4全国密算法，充分保障业务安全；

双Monitor自动切换，系统掉电可自动恢复。双操作系统自动备份，升级中断仍能正常运行；

双电源冗余设计，保障设备稳定运行不断电；

高可靠防雷设计，抗6KV雷击不损坏，比国家标准高出2KV。

产品型号	MP3900-06-AC
转发性能	6MPPS
内存	2GB
扩展槽位	6个RM2B
microSD卡接口	YES
USB接口	1
Console	1
实时时钟	YES
交流电源	双电源
交流电源输入（额定）	AC:100 ~ 240V 50/60Hz
最大功耗	30W

主机外型尺寸 (mm)

442mm(宽) × 380mm(深) × 44.3mm(高)(1U)

RM2B小卡尺寸 (mm)

99.8mm(宽) × 142.9mm(深) × 20.1mm(高)

重量

4.3Kg

环境温度

0 ~ 45

环境相对湿度

5 ~ 90% (不结露)

双monitor功能

YES

双flash功能

YES

软件特性

链路层协议与技术

广域网

局域网

网络协议

路由协议

组播协议

IP应用

IPv6

网络安全性

ACL

安全防护

防火墙

DDOS防攻击

应用控制

VPN

NAT

认证

MPLS

MPLS L2 VPN

MPLS/BGP VPN(L3 VPN)

MPLS VPN跨域

MPLS TE

MPLS 组播

MPLS OAM

QoS

流分类

流量监管

拥塞管理

拥塞避免

流量整形

其他

可靠性

链路可靠

备份功能

业务可靠

OAM

网络管理

系统管理

网络质量保证 (SLA)

