

华宇优质火工平台、可根据客户提供数据和图纸定做

产品名称	华宇优质火工平台、可根据客户提供数据和图纸定做
公司名称	河北华宇精密量仪有限公司
价格	4500.00/块
规格参数	品牌:华宇 型号:1000*2000 材质:HT150-300
公司地址	泊头市千里屯南大街186号
联系电话	0317-8388369 18330780776

产品详情

火工平台与焊接平台的不同在于外形结构不同，火工平台的工作面主要是由均匀分布的孔组成，而焊接平台的工作面一般会由t型槽组成。

火工平台的规格为：1000*2000—4000*9000，（异性规格可按图纸订做，大于此规格可作拼接处理后使用）。火工平台必须外形平整、尺寸准确、内部无各种缺陷，具有足够的强度和刚度可承受火工榔头敲击力，能满足火工生产的需要。火工平台的材质：为高强度铸铁ht150-300，工作面硬度为hb170-350，也可以根据客户要求定做铸钢火工平板。火工平台的主要作用是，在水火加工过程中，承载和固定有曲形加工要求的船壳钢板和型钢零件。一般用于造船业。火工平台应经过两次人工实效(退火处理)或者自然时效2-3年，以消除平台内部的部分白口组织，减少铸件的内应力。从而提高铸铁平台工作表面的硬度和耐磨性。使得铸铁平台，铸铁平板的精度稳定，耐磨性能好。铸钢火工平板同样需要两次回火处理。

火工平台产品参数：

火工平台规格（长×宽）mm	火工平台精度等级		
	1级	2级	3级
火工平台平面度公差（um）			
200×200	10	20	50
300×200	12	24	60
300×300	12	24	60
300×400	12	24	60
400×400	12	24	60
400×600	14	28	70
500×500	14	28	70
500×600	14	28	70
500×800	16	32	80

600 × 800	16	32	80
600 × 900	16	32	80
1000 × 750	18	36	90
1000 × 1000	20	39	96
1000 × 1200	20	40	100
1000 × 1500	24	48	120
1000 × 2000	26	52	130
1500 × 2000	28	56	140
1500 × 2500	32	64	152
1500 × 3000		70	174
2000 × 3000		74	184
2000 × 4000		88	219
2500 × 3000		79	186
2000 × 4500			237
2000 × 5000			255
2000 × 6000			292
3000 × 6000			308

浏览 研磨平板 t型槽平板 焊接平板 等相关内容
