

启正牌风机，回转式鼓风机厂家

产品名称	启正牌风机，回转式鼓风机厂家
公司名称	济南启正机械工业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启正 型号:HCC
公司地址	jnqzjx@163.com
联系电话	0531-83207086 18806407530

产品详情

启正牌哈尔滨风机/哈尔滨
回转式鼓风机，济南启正机械工业有限公司
厂家生产直销，HCC

回转式鼓风机也被称为滑片式鼓风机，或是回旋式鼓风机，是一种中压风机、低噪音环保风机，因其低噪音环保的特性受到广大用户的青睐，逐渐取代罗茨风机成为小型污水处理工程的首选产品。

启正牌哈尔滨风机/哈尔滨回转式鼓风机风机现货，
型号齐全，主要型号如下：

HCC20S HCC201S HCC25S HCC251S HCC30S HCC301S HC**0S HC**01S
HCC50S HCC501S HCC60S HCC601S HCC80S HCC801S HCC100S HCC100
1S HCC-125A HCC-125B HCC-125C HCC-150S,其中125和150系列回转式风机为我公司首
创，满足了低噪音风机大风量的需要。

另外公司还生产相对应的小型立式回转式鼓风机，立式回转式风机占地面积更小，使用维护更方便，公司也可根据用户需要定做各型风机，以满足不同客户的多元化需要。

启正牌哈尔滨风机/哈尔滨回转式鼓风机

启正牌哈尔滨风机/哈尔滨回转式鼓风机用途广泛

：小型污水处理工程曝气；污水搅拌曝气；小型污水处理环保工程；人口聚集区生活污水处理；高速公路污水处理工程；楼堂馆所污水处理曝气；印刷行业的真空送纸；电镀槽、工业废水的搅拌曝气；食品包装吹风的气源供应；水产养殖供氧曝气；燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它需要气源供应的设备。

启正牌哈尔滨风机/哈尔滨
回转式鼓风机的结构精巧，是风机降低噪音的主
要原因

：启正牌回转式鼓风机结构精巧，主要由下列六部分组成：1.鼓风机本体、2.空气过渡器、3.空气室、4.

底座（兼油箱）、5.电机、6滴油嘴。

回转式鼓风机是中压风机，压力范围是9.8kpa-49kpa，即风机压力范围为：0.1-0.5kgf/cm²。风量范围为：0.20m³/min—10.2m³/min，回转式鼓风机运转原理是靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片/滑片之间的容积变化将空气吸入、压缩再吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑油送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。

启正牌哈尔滨风机/哈尔滨回转式鼓风机与其他风机相比的特点：

- 1.体积小、风量大、噪声低、耗能省（回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理，虽然体积小，但风量大、节能，静音运转是其他形式的风机无法比拟的）
- 2.抗负荷变化，风量稳定(例如：污水处理曝气槽压力变化，则负荷变化，但风量随压力变化而变化甚微)
- 3.运转平稳，安装方便（小型机种运转时只要放置妥当则振动很小，不需要加装防振装置，安装方便）
- 4.材质精良，结构巧妙，性能卓越(鼓风机全部采用优质的材料，结构精巧，坚固耐用，性能卓越，长期使用故障少)
- 5.附有空气室，散气平稳(全部机种附有空气室，可防止空气脉动，散气平稳)
- 6.保养简单，维护方便，低转速，磨损小，故障少，寿命长。
- 7.风机有多种型号供选择，多种转速，还可根据用户需要加工定做，满足不同需要。

公司另有小型立式HCC回转式鼓风机，与卧式的回转式鼓风机的相比占地更少，使用维护更方便，外形更美观。

启正牌哈尔滨风机/哈尔滨回转式鼓风机

使用重要注意事项：回转式鼓风机

运转千万不要缺油运转，第一次开机

前请把滤清器取下，滴入大约30

毫升的润滑油，手动转动几圈，是润滑油

均布于主机里，便于风机运行。如果风机停用

一段时间再次启动前，也要执行上述操作，以保证风机的正常运行，不被磨损。